

防腐涂料高低温拉伸试验机

产品名称	防腐涂料高低温拉伸试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000GD 最大试验力:10 ~ 200KN
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

防腐涂料高低温拉伸试验机，防腐涂料高低温抗拉强度试验机，防腐涂料高低温拉伸性能测试仪

一、防腐涂料高低温拉伸试验机介绍：

该试验机配置yhwk系列温控高低温试验箱高温炉高温环境试验装置等，依据q/uht-2009《环境试验标准方法》制造标准，yhwk0150试验箱/yhwk0350试验箱/yhwk600试验箱/yhwk900试验箱可选，满足gb/iso/astm/jis/din/en/uh/hb等试验标准测试材料在高温高低温等不同环境温度下的各种物理力学试验性能，可满足多种材料的试验测量需要，testpro测控软件可按用户要求扩展功能。优鸿高温高低温试验机广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、新型材料、高分子材料、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

二、防腐涂料高低温拉伸试验机技术参数：

拉力试验机型号：uh4104gd,uh4204gd,uh4304gd,uh5504gd,uh5105gd,uh5205gd

- 1、最大试验力：10kn、20kn、30kn、50kn、100kn、200kn（可选）
- 2、试验力级别：0.3级/0.5级/1级；
- 3、试验力测量范围：0.4%--100%fs；
- 4、位移速率调节范围：0.001mm/min~1000mm/min（任意调）；
- 5、电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；
- 6、高低温试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、粘结；

7、微机控制全试验过程，实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线；

8、全中文的windows平台下的试验软件，具有很强的数据和图形处理功能，可即时打印出完整的试验报告。

三、防腐涂料高低温拉伸试验机试验箱技术参数：

1、测温范围：-80 ~ +350 、 -100 ~+900

2、制冷方式：液氮/单压缩机/双压缩机

3、低温区间：0 ~ -80 、 0 ~ -100

4、高温区域：rt~350 、 rt~900 、 rt~1300

5、温控表显示精度： ±0.1

6、工作室尺寸（深×宽×高）：400×400×650mm；

7、安全装置：漏电保护器箱内超温保护器、风机过热保护器和pid超温保护

四、防腐涂料高低温拉伸试验机使用环境要求（uht建议）：

1，室温在 10~35 范围内，其温度波动应不大于2 /h;

2,电源电压的变化应不超过额定电压的 ± 10%。电源频率50hz；

3，拉力机周围应留有不小于 0.7m 的空间，工作环境整洁、无灰尘；

4，无明显电磁场干扰的环境中，无冲击、无震动的环境中；

5，使用环境相对湿度低于80%，周围环境无腐蚀介质。

宽广可选的环境试验箱装置yhwk0150试验箱系列,yhwk0200试验箱系列,yhwk0350试验箱系列等可选。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司 热线：400-011-2620 电话：021-37199700