

# 密封粘胶高低温拉力试验机

产品名称	密封粘胶高低温拉力试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000GD 最大试验力:10 ~ 300KN
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

密封粘胶高低温拉力试验机，密封粘胶高低温抗拉强度试验机机，上海密封粘胶高低温拉力检测仪厂家

### 一、密封粘胶高低温拉力试验机介绍：

本试验机配置高低温试验箱装置，可以测试材料在高低温环境下的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等力学性能，同时该试验机亦能在常温下做各种力学试验测试，满足gb/iso/astm/jis/din等试验标准，微机控制系统自动采集处理试验数据，绘制多种曲线并打印试验报告，微机控制系统软件基于windows操作系统作为平台，具有运行速度快，界面友好，操作简单等特点，可满足不同材料的试验测量需要，测控软件可按用户要求扩展功能。测控软件可按用户要求扩展功能。广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

### 二、密封粘胶高低温拉力试验机技术参数：

- 1、最大试验力：10kn、20kn、30kn、50kn、100kn、200kn、300kn；
- 2、试验力级别：0.5级；
- 3、试验力测量范围：0.4%--100%fs；
- 4、位移速率调节范围：0.01mm/min--500mm/min（任意调）；
- 5、电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；
- 6、试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、粘结；

### 三、高低温拉力机试验箱技术参数：

- 1、测温范围： $-70^{\circ} \sim +350^{\circ}$
  - 2、制冷方式：液氮/单压缩机/双压缩机
  - 3、低温区间： $0 \sim -70^{\circ}$  降温时间 80min
  - 4、温度梯度： $2$
  - 5、温度波动： $\pm 1$
  - 6、温度偏差： $\pm 2$ ，当温度  $200$  时/  $\pm 3.5$ ，当温度  $200$  时
  - 7、温控表显示精度： $\pm 0.1$
  - 8、工作室尺寸（深×宽×高）： $240 \times 200 \times 600\text{mm}$ 或 $400 \times 350 \times 600\text{mm}$ ；
  - 9、使用环境：温度 $+5 \sim +35$ ；湿度： $85\%rh$ ；大气压： $86 \sim 106\text{kpa}$
  - 10、电源： $ac220 (1 \pm 10\%) v (50 \pm 0.5) hz$ ，功率： $2 \sim 4kw$ ，三相四线+保护地线
  - 11、安全装置：漏电保护器箱内超温保护器、风机过热保护器和pid超温保护
- 详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司，热线：400-011-2620；电话：021-37199700