

# 全自动内镜清洗消毒机

产品名称	全自动内镜清洗消毒机
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金尼克 型号:JK-XD-1 规格:单缸、双缸
公司地址	合肥淮北路5号
联系电话	0551-13215694991

## 产品详情

### 全自动内镜洗消机

#### 1、金尼克全自动软式内镜清洗消毒机介绍

本机是通过plc可编程序，7寸彩色大触摸屏人机对话界面控制器将过滤水、酶液、消毒液、酒精、自动加压转换行程，对内镜实施灌流、高压喷淋、冲刷、流动全浸泡消毒、干燥工作等，同时清洗消毒钳道、吸引道、注液道、并在过滤水、酶液、消毒液程序转换时对内腔全灌流充气，从而实现内窥镜里外清洗、消毒、测漏工作;单槽独立工作，清洗、消毒、全程测漏、吹干等各个程序是依据国家卫生部消毒规范而设置的，整个清洗和消毒环节程序化、准确化避免了用人工清洗、消毒造成的错漏和不规范，同时也节省了人力，提高了工作效率，避免了医护人员直接或间接地接触消毒液，极大地减少了消毒液毒副作用影响，从而既能消毒又能保护医护人员身体健康；主要适用于胃肠镜室、呼吸科、耳鼻喉科、icu、手术室、供应室等各种内窥镜高水平清洗、消毒、浸泡和干燥等，目前是内窥镜清洗消毒的最佳选择。

#### 2、金尼克全自动软式内镜主要性能及特点

功能	详细介绍
全自动	一键式操作，设备自行完成从初洗，酶洗，消毒到吹干的流程，无需人工操作
脚踢电动开、关门	避免消毒后取、放内镜而用手开、关盖所产生二次污染。

自身消毒功能	避免内镜二次感染，符合清洗消毒规范
恒温加热装置	清洗消毒功能不受区域气候以及季节变化的影响
清洗效率	jk全自动内镜清洗消毒机标准程序只需9分钟，缩短了清洗消毒周期，提高工作效率
显示屏	进口plc，7寸彩色大触摸屏人机对话，预置6组程序可自行任意选择
可配打印功能	详细记录清洗消毒流程、便于内镜消毒数据的记录以及查询
内镜测漏、酒精干燥功能	全程测漏功能，使内镜洗消和贮存都得到保护。

### 3、技术指标

型号	jk-xd-1
外形尺寸	约750*650*950mm
重量	约90kg
操作显示	彩色7寸触摸屏
控制系统	进口plc程序控制
全程运行时间	1-9999s可调
清洗消毒方式	高压喷淋、自动灌流、全浸泡
自身消毒	全自动
开门方式	自动开关防爆玻璃

进排水方式	全自动
打印模式	普通纸打印
测漏方式	全程测漏、内镜漏气时随时报警
额定电压功率	ac220 , 50hz
输入功率	1.5kva
数据接口	预留数据接口
噪音	52db
供水要求及压力	0.15~0.4mpa
水循环耗量	25l
清洗、消毒、酒精	全自动添加
消毒液储存容量	12l
酶储存箱容量	2.5l
酒精储存箱容量	1l
适用消毒剂	戊二醛、邻苯二甲醛
清洗消毒内镜数量	2条
安全提示	全程自检报警功能
消毒次数记录	次数自动记录在屏幕上显示

水处理	设有内置和外置超滤