

质量优质固来克高压管 不锈钢

产品名称	质量优质固来克高压管 不锈钢
公司名称	王主春（个人）
价格	100.00/套
规格参数	材质:不锈钢 安装型式:其他方式 工作温度:---
公司地址	中国 福建 福清市 福清市江镜镇果林场
联系电话	86 0591 85983266 13960717391

产品详情

材质	不锈钢	安装型式	其他方式
工作温度	---	工作压力	10000Psi(700公斤/cm ²)
规格	F512高压灌注机	介质	来电咨询
适用范围	适用灌注材料	型号	F512

f512高压灌注机sakingf512高压灌注机是台湾商勤实业有限公司制造,是建筑及构筑物化学灌浆堵漏、结构补强的专业施工机具。1. 工作压力大:瞬间最高压力可达10000psi(700公斤/cm²)(施工时最高工作压力为500公斤,严禁超过700公斤)流量为0.74公升/分钟,可使化学浆进入0.02mm以上发丝裂缝深达1000mm。2. 机械性能稳定:按规程操作,使用配套的注浆嘴,可保证、连续、高效、安全施工。3. 使用方便:体积小、重量轻、易于搬运、清洗、维修,只要有220v的电源接驳就可使用。4. 适用灌注材料:水溶性聚氨酯堵漏剂,油溶性聚氨酯堵漏剂,环氧树脂灌注料,丙烯酸树脂灌注料等无颗粒状、低粘度浆液。5. 清洗方法:先将置料桶和高压管内浆液全部泵回容器内、在置料桶内倒入300cc清洗剂顶出高压管中的浆液。浆液全部顶出后,再倒入300cc清洗剂,将灌注枪放入置料桶内循环清洗,清洗2-3分钟后将清洗剂泵入容器内,再倒入适量机油循环,以保养润滑,清洗即为完成。