

# 油研YUKEN铸铁电磁阀批发

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 油研YUKEN铸铁电磁阀批发                          |
| 公司名称 | 上海厦一阀门有限公司                              |
| 价格   | 3000.00/个                               |
| 规格参数 | 品牌:YUKEN/油研<br>型号:DSG-03-3C12-D24-N1-50 |
| 公司地址 | 上海市虹口区海宁路137号                           |
| 联系电话 | 021-31206169 18862577808                |

## 产品详情

品牌：yuken/油研

型号：dsg-03-3c12-d24-n1-50

材质：铸铁

类型(通道位置)：三通式

连接形式：板式

适用介质：油品

流动方向：双向

用途:换向

公称通径:10（mm）

选型依据：流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于dn25时一定要区分开来；

高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的；

腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀；

根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

。电气选择：电压规格应尽量优先选用ac220v、dc24较为方便。  
。接口方式，一般>dn50要选择法兰接口， dn50则可根据用户需要自由选择。  
流体粘度：通常在50cst以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；

公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定；

根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径（dn）尺寸；

根据管道参数选择电磁阀的：通径规格（即dn）、接口方式  
要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型；

当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多于关闭的时间应选用常开型；

根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。