

供6S电动工具专用锂电池保护板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供6S电动工具专用锂电池保护板 |
| 公司名称 | 深圳思玛泰克科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:smarTEC 型号:PCM-L06S07-849 过流:7A |
| 公司地址 | 广东深圳宝安区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园厂房A栋四、五层 |
| 联系电话 | 86-0755-29588990 13509233979 |

产品详情

加工定制：是

品牌:smartec

型号:pcm-l06s07-849

配件名称:锂电池

额定电压：22.2v

产品认证：rohs

尺寸：l51*w26*t4mm

电电压：cc/cv 锂离子(4.21v/1节) 磷酸铁锂(3.6v/1节)

单节均衡电压：锂离子 $4.20 \pm 0.025v$ 磷酸铁锂 $3.90 \pm 0.025v$

单节均衡电流：0~100ma

单节自耗电电流：20 μa

最大持续充电电流：7a

最大持续放电电流：7a

过充电检测电压: 3.8v~4.4v (可调节)

过充电检测延时时间: 0.96s—1.4s

过充电恢复电压: 3.8v~4.4v (可调节)

过放电检测电压: 1.9v~3.1v (可调节)

过放电检测延时时间: 115ms—173s

过放电恢复电压: 1.9v~3.1v (可调节)

过电流检测电压: 0.15v

过电流检测电流: 10~40a(可调节)

过电流检测延时时间: 7.2ms—11ms

恢复状态: 断开负载自动恢复

检测状态: 外部短路

检测延时时间: 200-500us

恢复状态: 断开负载自动恢复

保护线路 (mos) : 20m (内阻)

工作温度范围: -40 ~ +85

储存温度范围: -40 ~ +125