

# 厂家直销轮扣式脚手架

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 厂家直销轮扣式脚手架         |
| 公司名称 | 衡水市桃城区华良建筑设备厂      |
| 价格   | 2750.00/吨          |
| 规格参数 | 品牌:华良<br>型号:齐全     |
| 公司地址 | 河北省衡水市北方工业园区工业路10号 |
| 联系电话 | 0318-2230555       |

## 产品详情

衡水华良建筑设备厂158-3383-2349 轮扣脚手架选用外径48mm，壁厚 3.0mm，钢材强度等级q235-a，钢管表面应平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，新用的钢管要有出厂合格证。轮扣脚手架施工前必须将入场钢管取样，送有相关国家资质的试验单位，进行钢管抗弯、抗拉等力学试验，试验结果满足设计要求后，方可在施工中使用。

搭建轮扣脚手架的时候，脚手板、脚手片采用符合有关要求。 搭设轮扣脚手架前应进行保养，除锈并统一涂色，颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色，剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。连墙件采用钢管，其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》（gb/t 700）中q235a钢的要求。预埋螺栓的直径为20.0 mm。型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢，斜杆采用支杆采用5.6号角钢56 × 3 × 6.0 mm钢管。

安全网采用密目式安全网，网目应满足2000目/100cm<sup>2</sup>，做耐贯穿试验不穿透，1.6 × 1.8m的单张网重量在3kg以上，颜色应满足环境效果要求，选用绿色。要求阻燃，使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证，以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

轮扣脚手架的搭设使用可锻铸造扣件，应符合建设部《钢管脚手扣件标准》jgj22-85的要求，由有扣件生产许可证的生产厂家提供，不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷，扣件的规格应与钢管相匹配，贴和面应干整，活动部位灵活，夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70n.m时不得破坏。如使用旧扣件时，扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位，进行扣件抗滑力等试验，试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

手机：15833832349 联系人：赵女士 qq号码：779229458

电子信箱：zvr779229458@163.com