

衬氟蝶阀 防腐蝶阀

产品名称	衬氟蝶阀 防腐蝶阀
公司名称	上海思氟阀门有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:思氟阀门 阀门厂家:www.sifuv.com
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3
联系电话	021-60646126 15721222144

产品详情

一、衬氟蝶阀概述：

蝶阀是用随阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。蝶阀在管路中除了起节断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场青睐。另外,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30~50%,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因此启闭力矩较小。

二、衬氟蝶阀结构特点：

- 1.中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节；
- 2.四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄漏；
 - a.轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈；
 - b.轴头端面采用弹性o型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合；
 - c.轴的径向采用o型圈与金属垫的组合；
 - d.阀座镶在有弹性条的阀体的槽内；
- 3.采用可调弹性弹子定位。定位准确,结构简单。

三、衬氟蝶阀基本型号：

手动	da41f/p 半衬	蜗轮 传动	da341f/p 半衬
	da41f3 全衬里		da341f3 全衬里
	da41f4 全衬里		da341f4 全衬里
	da41f46 全衬里		da341f46 全衬里

气动	da641f/p 半衬	电动	da941f/p 半衬
	da641f3 全衬里		da941f3 全衬里
	da641f4 全衬里		da941f4 全衬里
	da641f46 全衬里		da941f46 全衬里

四、衬氟蝶阀零件材料：

零件名称	材料
上下阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、衬f46、f3
阀座	铸钢
带杆蝶板	铸钢、不锈钢、衬f46、f3
填料	f4
衬垫	硅橡胶
蜗轮手柄	球墨铸铁