

ZCY 真空电磁阀 中外合资

产品名称	ZCY 真空电磁阀 中外合资
公司名称	英格兰姆(上海)流体科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16幢二层201室
联系电话	021-51601525 15902178103

产品详情

产品规格：dn1~dn200

阀体材质：铸铁、不锈钢（铸铁不能用在腐蚀流体上）

适用介质：水、气油、燃气、蒸汽、腐蚀流体等

介质温度：-200 ~+200

介质粘度：小于50cst（大于50时需定制）

适用压力：-0.05mpa~0mpa

防护性能：防水、防爆（exd iict5）、防腐

阀芯材质：均为不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：dc24~127v；ac36~380v

连接方式：内螺纹、法兰、（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开