

郑州北洋BTP-R580热敏打印机 防水厨房专用

产品名称	郑州北洋BTP-R580热敏打印机 防水厨房专用
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新北洋 型号:BTP-R580
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606室
联系电话	0371-55616337 18339253832

产品详情

郑州北洋btp-r580热敏打印机 80mm北洋打印机厨房打印机带刀热敏打印 联系人：徐君
18339253832或0371-60100560 商务qq：565736877或1345040481 btp-r580是一款前出纸热敏收据打印机，
有较高的防水性能，具有结构紧凑、打印质量高、速度快、可打印标签纸等特点，可应用于pos、厨房、
金融终端等领域的收据打印，并且适用于在打印收据的同时有标签打印需求的领域。btp-
r580可方便满足金融、彩票等行业的嵌入式打印需求。 btp-r58080mm前出纸高端热敏收据打印机 btp-r580
是一款前出纸高端热敏收据打印机，230mm/s超高打印速度，具有专业防水设计、电源内置等特点，支
持超大纸卷容量、多种特效打印，特别适用于对防水、防尘要求较高的场合。

应用领域：餐饮、物流、酒店、连锁店、电影票 产品认证：ccc、能源之星、ul、fcc、cb、gs、ce、rohs
前出纸专业防水设计（符合ipx1标准）；采用一票一控发明专利技术，可降低丢单几率；230mm/s高速打
印；100mm直径超大纸卷容量；电源内置减少空间占用；支持符合国际标准的opos；支持倒置打印，可
将打印内容旋转180度，方便查看收据信息。 参数 打印方式：行式热敏 分辨率：203×203dpi
打印速度:max.230mm/s 打印宽度:max.80mm 通讯接口:串口/并口/usb2.0/以太网/无线局域网（可选）
条码:一维条码:upc-a、upc-e、ean-8、ean-13、codabar、code39、itf、code128、code93 二维条码:pdf417
字符支持：标准ascii（12×24）、压缩ascii（9×17）、国际字符集、简体中文（24×24）
介质类型：连续纸、黑标纸 介质宽度：57.5±0.5、80±0.5、82.5±0.5mm 介质厚度：0.06~0.1mm
纸卷外径：max. 100mm 出纸方式：全切、半切 钱箱接口：可控制1-2路钱箱 电源规格：100~240v
ac，50/60hz 工作温度和湿度：5~45℃，20~90%（40℃）
储存温度和湿度：-40~60℃，20~93%（40℃） 打印头寿命：150km（标准测试条件）
切刀寿命：200万次（标准测试条件） 外形尺寸：147（w）×205（d）×147（h）mm 重量：约1.6kg