

亚克力面板专用油墨SY系列

产品名称	亚克力面板专用油墨SY系列
公司名称	深圳市大和油墨科技有限公司苏州分公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:大和 型号:SY
公司地址	苏州市吴中区太湖西路115-9号
联系电话	0512-69211836 18013579845

产品详情

一、色号及符合性：（“ ”为符合，“×”为不符合，“ ”为未检测）

国际标准 符合性 色号	rohs	reach	卤素	邻苯7p	pahs	da	en71-3	国际标准 符合性 色号	rohs	reach
110 透明油			×					305 相红		
102 白色			×					401 紫色		
104 特白			×					403 原兰		
203 原黄			×					404 群青		
206 柠檬黄			×					406 水青		
209 中黄			×					408 翠兰		
300 玫瑰红			×					501 黑色		
302 大红			×					501 特绿		
3028 鲜红			×					502 草绿		
3038 紫桃红			×					377 银油		
304 朱红			×							
* pahs (“ × ” 表示benzo < 1 sum 16 pahs < 20,若标准为benzo < 20,sum 16pahs < 200,则均合格。)										

二、产品说明

1、油墨特性：中干型油墨，流平性好，中度光泽，可丝印、移印。较abs、mbs系列相比，sy系列有较强的耐油能力以及较强的耐磨擦能力。比abs、mbs更适合移印。

2、适用材料：适合各种abs、亚克力、hips、pc、pvc等注塑硬胶制品或片材表面的丝印、移印。尤其是各种字符（如：电脑、计算器、键盘、鼠标等）

3、其它参数：

a.过网性能：77-120t；b.表干时间：自然挥发5-10分钟；严格测试时间：自然挥发48小时；烘烤：60 -75 一小时；c.耐酒精：99%乙醇1000g力来回500次，耐磨：1000g力普通橡皮来回200次，sony专用带砂橡皮100次。（以上数据是丝印在abs平板上测试结果，若印件与工艺不同，以客户自行测试为准确）

4、稀释剂的选择：a、稀释剂：丝印用s-3特慢干稀释剂；移印用s-3a中干稀释剂 b、洗网水：s-718

5、注意事项：

a、承印物表面应清洗干净。使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂；

b、不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量；网板塞网时，可用洗网水清洗；

c、需多色套印时，应等前面印的颜色表干20分钟后，再进行下个颜色套印；一定待油墨完全干燥后再进行包装；

d、因材料、工艺、注塑条件、环境不同可能影响质量，因此批量使用前先试用，符合质量要求后再批量印刷；

e、一定待油墨完全干燥后再进行包装；

f、用完后，油墨应封装好，根据气候变化，请远离火源，避光保存。保质期为一年。

6、应急处理措施：

a、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；

b、火灾急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；

c、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。

备注：色号带e的符合pahs。以上数据及说明仅供参考，具体品质、性能以客户试样确认为准。