

电感灌封胶SCT2108A，提高可靠性，降低噪音

产品名称	电感灌封胶SCT2108A，提高可靠性，降低噪音
公司名称	东莞市新懿电子材料技术有限公司
价格	1900.00/公斤
规格参数	品牌:新懿技术 型号:SCT2108A 粘度:30000 ± 15
公司地址	广东省东莞市大朗镇创意产业园B栋501
联系电话	0769-38862382 18825805993

产品详情

一．产品简介及用途新懿sct 2108a是一款低卤素的环氧树脂胶粘剂，固化后粘接强度高，电气性能、耐水、耐热优异，适用于电子元件、金属、陶瓷的粘接、灌封。二．固化前材料特性颜色浅灰（或客户指定）比重（g/cm³）1.70粘度（250c，cps）30000 ± 15%触变指数3.2 ± 15%三．推荐固化条件推荐的固化条件是1200c固化60-90分钟。要根据加热设备的加热效率和一次烘烤材料的多少适当的调节加热时间或温度。本品的粘接强度随固化温度的升高或固化时间的延长可以提高。四．固化后特性(试样在1200c固化90分钟)体积电阻（250c，ohm-cm）3.0 × 10¹⁵表面电阻（250c，ohm）3.2 × 10¹⁴耐电压（250c，kv/mm）20抗拉强度（kg/mm²）10抗张强度（kg/mm²）8抗压强度（kg/mm²）11热变形温度（250c）105五、使用说明使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前勿打开包装。六、包装规格按客户要求。七．贮存条件在2-80 条件下保存3个月；在10 条件下保存2个月；在25 条件下保存1个月。