

加纤尼龙塑胶原料

产品名称	加纤尼龙塑胶原料
公司名称	东莞市樟木头广誉塑胶原料经营部
价格	26.50/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:70G33L 包装:25千克/包
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗旗杆吓村一巷36号B铺
联系电话	86-076982337295 15015192707

产品详情

加纤尼龙塑胶原料

东莞市广誉塑胶原料经营部长长期供应pa66（尼龙66）塑胶原料，耐低温pa66塑料，加纤阻燃pa66塑料，无卤阻燃pa66塑料，玻纤增强pa66塑料，食品级pa66塑料.....厂价直销，原厂原包，品种齐全，价格合理，广东省内还可免费送货上门。可免费提供产品的物性，fda、msds、sgs、reach、rohs、ul黄卡等相关报告及材质证明，免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术，欢迎各地客户来电来函（15015192707）洽谈合作。

【加纤尼龙塑胶原料】 pa66简介：

pa66 俗称尼龙66（nylon66）中文名：聚酰胺66 英文名：polyamide66

特性

- 1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2、自润性、耐摩擦性好。尼龙有良好的自润性，摩擦系数小，作为传动部件其使用寿命长。
- 3、优良的耐热性。如pa46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 ° c下长期使用。pa66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 ° c以上。
- 4、优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。
- 5、优良的耐气候性。
- 6、吸水性。尼龙的吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性。

【加纤尼龙塑胶原料】 pa66应用：

尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3.主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。

【加纤尼龙塑胶原料】 pa66加工工艺：pa66的收缩率为0.8%——1.3%，烘料80°烘4小时，料筒温度250°——270°，模温90°，熔点260°-280°