

初效袋式过滤器

产品名称	初效袋式过滤器
公司名称	广州太广空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号
联系电话	18666570234

产品详情

初效袋式空气过滤器

初效袋式过滤器，主要用于中央空调和集中送风系统。初效袋式过滤器一般用于空调系统的初级过滤，以保护系统中下一级过滤器和系统本身，在对空气净化洁净度要求不严格的场所。

适合用途范围：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

洁净回风系统

局部高效过滤装置的预过滤

耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300 过滤效率

这种效率的过滤器，被广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中，初效袋式过滤器还可作为中效空气过滤器的前端过滤，以减少中效空气过滤器的负荷，延长其使用寿命。

本厂产品特点：

采用新型合成纤维经为滤材。

袋式造型，配以各种金属外框，主要阻挡大颗粒尘埃粒子。

具有过滤面积大、容尘量大，密封性可靠。

容易更换等特点。

一般常用规格技术参数：

级别 filter class	外形尺寸	额定风量	有效过滤面积e	初阻力	袋数	持续耐温		
	dimensions	rated airflow	ffective filtration area	initial resistance	bag quantity	continuous temperature		
	h*w*d (mm)	(m ³ /h)	(m ²) effective filt	(pa)	个 (pcs)	()	外框 frame	
g3	592*592*350	3400	0.68	50	6	80	铝型 材框 aluminum frame 或 镀锌板	
	490*592*350	2800	0.57		5			
	287*592*350	1700	0.33		3			
g4	592*592*350	3400	0.68	50	6	80	外框 galvanizati n frame	
	490*592*350	2800	0.57		5			
	287*592*350	1700	0.33		3			

以上规格为一般常用国际标准尺寸，亦可按照客户要求定制各非标尺寸规格、效率的过滤器。可在订货时说明，本公司接受非标尺寸的定做。