

纸框板式过滤器

产品名称	纸框板式过滤器
公司名称	广州太广空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号
联系电话	18666570234

产品详情

纸框板式过滤器

采用优质聚脂纤维过滤材料制成，用内外交错排列无定向三维结构，纤维结合紧密，抗断裂，不易脱落。具有质轻强度高耐腐蚀、耐磨性及弹性回复性能，具有对流体的阻力低，过滤速度快容尘量大特性。

适合用途范围：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

局部高效过滤装置和预过滤

洁净回风系统

用于各种工业用途，如防治污染、电子业、中央空调、制药业、食品业等无尘细菌预过滤系统。

本厂产品材质及性能：

外框由坚固、防潮硬纸框制成。它在正常的操作环境中不会变形、破裂、扭曲。

滤网过滤部分由滤材打折而成，从而增大了过滤面积，减少了滤网阻力，达到滤网使用寿命更长的效果。

作为初效过滤，可保护后端过滤，耐湿性强，可达 90% (rh) 相对湿度，建议终阻力的2-3倍

纸框过滤器可供选的效率：g4、 f5、 f6、 f7、 f8

一般常用规格技术参数：

外形尺寸 dimensions	rated air flow (m3/h)		
	1.5m/s	2.5m/s	
w*h*w(mm)			
595*595*22	2040	3400	
495*595*22	1785	2975	
495*495*22	1445	2380	
287*595*22	1020	1700	
595*595*44	2040	3400	
495*595*44	1700	2805	
495*495*44	1445	2380	
390*595*44	1445	2380	
390*495*44	1105	1870	

287*595*44	1020	1700	
595*595*90	2040	3400	
495*495*90	1455	2380	
287*595*90	1020	1700	

以上规格为一般常用国际标准尺寸，亦可按照客户要求定制各非标尺寸规格、效率的过滤器。可在订货时说明，本公司接受非标尺寸的定做。