

# 经销诺冠气缸M160357M12

产品名称	经销诺冠气缸M160357M12
公司名称	深圳市立斯飞科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:NORGREN 型号:M/160357/M/12
公司地址	深圳市龙华新区民治街道梅龙路梅陇皇嘉公馆B8 14室
联系电话	0755-61934950 15767910918

## 产品详情

2.1根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。 2.2根据流量和阀门kv值选定公称通径，也可选同管道内径。请注意有的厂家未标有kv值，往往阀孔尺寸小于接口管径，切不可贪图价低而误事。 2.3工作压差；最低工作压差在0.04mpa以上是可选用间接先导式；最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。

### 3.环境条件

3.1环境的最高和最低温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提出。

3.2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀

3.3环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，例如船用电磁阀。

3.4在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀

### 4.电源条件

4.1根据供电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。

4.2电压规格用尽量优先选用ac220v、dc24v。 4.3电源电压波动通常交流选用 %.-15%，直流允许±左右，如若超差，须采取稳压措施或提出特殊订货要求。 4.4应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时av值较高，在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。

### 5.泄漏量

样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级，若嫌偏高，请作特殊订货。

### 三、可靠性：不可靠将会损害整个系统！

1、工作寿命，此项不列入出厂试验项目，属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。2、工作制式：分长期工作制，反复短时工作制和短时工作制三种。本公司常规产品均为长期工作制，即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时，可作特殊订货以降低功耗。

3、工作频率：动作频率要求高时，结构应优选直动式电磁阀，电源应优选交流。4、动作可靠性严格地说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准，为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多，但对可靠性要求却很高，如消防、紧急保护等，切不可掉以轻心。特别重要的，还应采取两只连用双保险。

### 四.经济性：不经济就是对资金，精力乃至生命的浪费

它选用的尺度之一，但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。

经济性不单是产品的售价，更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。更重要的是，一只电磁阀在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微，如果贪图小便宜而错选早造成损害群是巨大的。

总之，经济性不单指产品价格，而是产品的性能价格比综合费用价格比。

#### 流量计算

公式： $q=52.175kv \sqrt{p_1/p_2}$   $g=44.7cv \sqrt{p_1/p_2}$   $q$ ：流量l/min  $p_1$ ：阀前压力p1 ( mpa ) -阀后压力p2 ( mpa )  
 $g$ ：流体介质重度g/cm  $kv$ ：流量系数 ( 某些生产厂家为cv ) 1.0mpa=10kg/cm

#### 订货须知

1.订货时必须写明产品型号，电源电压，介质名称，温度等参数，常规电源电压为ac220v或dc24v

2.其他特殊要求可选用以下特殊品种 [型号]-b 防爆电磁阀

用于易爆易燃环境，防爆等级d bt2、 d bt3、 d bt4 [型号]-x 信号电磁阀

反馈阀门启闭状态及介质流动情况的电信号 [型号]-c 全不锈钢电磁阀 用于酸碱等腐蚀性介质

[型号]-s 带手动电磁阀 调节开度或停电、检修时可手动控制，省去旁路 [型号]-n 单向电磁阀

阻止介质倒流，省去止回阀

#### 短行程气缸

深圳市立斯飞科技有限公司

网 址：www.lisfly.com

手机：15767910918 王工

qq：3154234652

产品: rm/92032/m/25 850元 6-7周

驱动: 双作用

行程: 25 mm

接口尺寸: g1/8

缸径: 32 mm

品牌: imi norgren