

603450 聚合物锂电池，足容量 高品质

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 603450 聚合物锂电池，足容量 高品质 |
| 公司名称 | 深圳市福新源能源科技有限公司 |
| 价格 | 8.50/个 |
| 规格参数 | 品牌:FUXY 型号:603450 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区爱联嶂背工业区园湖路19号3楼 |
| 联系电话 | 0755-84320291-805 13641479949 |

产品详情

| | | | | | |
|------|----------------|------|-----------|------|--------------|
| 品牌 | fuxy | 型号 | 603450 | 额定容量 | 1100 (mah) |
| 加工定制 | 是 | 标准电压 | 3.7 (v) | 充电电流 | 0.1 (a) |
| 外型尺寸 | 6*34*50 (mm) | 适用类型 | 后备电源 | 产品认证 | msds |

电池类型 锂电池

服务说明 本产品采购属于商业贸易行为

网上价格为电芯价，如下图：如需加保护板，需要加1.5元

锂电池生产流程：

型号-容量 型号-容量 型号-容量 型号-容量 型号-容量 182030-45 401125-90 502742-580 685085-3000 401020-55
203040-210 401220-65 503035-500 701435-300 401030-80 231124-25 401225-90 503040-500 701439-320 401120-55
251419-35 401230-100 503048-750 701528-200 502248-450 271730-120 401235-120 503442-750 701643-4005
02339-420 281124-45 401421-80 503759-1150 701834-380 502533-370 284364-750 401422-90 503943-800
702550-800 653442-900 301020-30 401428-120 504052-1200 703048p-850 654860-2000 301030-60 401430-130
504057-1200 703080-1800 684177-2500 301048-100 401730-160 504289-2100 703496p-2200 953759-2200
301055-120 402025-140 523448-800 7 05462-2580 384069-1150 301132-80 402030-180 532030-250 723860-1800
389545-110 301220-40 402040-280 545085-2700 724155-1680 391132-110 301428-80 402739-400 551430-180
752238-600 502030s-200 301730-120 403035-380 551730-250 752238t-600 502035-280 302025-100 403048-580
551838-330 752240-650 502248-400 302030-130 421030-95 552035-350 752335-550 652530-400 302030h-130
431230-120 552040-380 752742-800 652533-500 302220-85 450748-45 5537107-2200 753445-1100 652950-900
302323-130 451124-85 5537110-2200 754155-1750 502530-350 302323-90 451220-70 573442-800 755262-2500
352025-130 303035-280 451225-100 582030-300 764139-1200 351219-45 303448-500 451430-150 583450-1000
783759-1800 303450-500 451635-200 583759-1350 784380-2900 303759-650 451643-200 601235-200 784860-2400
303759-700 451725-120 602020-160 784860-2600 303759-730 451730-180 602020-180 801852-690 304167-800
452023-150 602025-240 802525-400 304360-700 452030p-180 602040-420 803860-2150 3057123-2300 452634-380
602652-800 805085-3800 321035-70 453030-360 602897-1800 805085-3900 321035-75 455085-2100 603035-600
824860-2800 326275-1400 481220-80 603444-830 833535-950 331020-40 481230-120 603444-850 834250-1500
331055-120 482260-600 603450-1000 852044-720 333157-520 4837107-2000 603450-1100 853048-1200 351020-45
487390-3500 6 03496-1800 854053-1800 352030-160 501215-45 6037107-2500 855085-4100 352044-280 501230-127
6037110-2500 902248-900 353040-350 501235-150 603759-1500 902550-1100 354069-900 501245-200 604053-1000
903048p-1000 362323-165 501417-60 604053-1400 903060-1750 363759-830 501435-200 605048-1600 903445-1450
371058-160 501643-280 605085-3000 903848-1700 381018-35 502025-180 634169-2050 904860-3000 381120-50
502030-200 651643-380 431230-125 3829127-1650 502030-250 651723p-150 702530-500 383450-650 502030p-180
651723s-150 482238-360 384052-820 502030p-200 652523-280 451245-200

| no. | items | specifications |
|-----|------------|----------------|
| 1 | mode 型号 | 261224 |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 2 | size 尺寸 | 6*34*50 (mm) |
| 3 | charge voltage 充电电压 | 4.2v |
| 4 | nominal voltage 标称电压 | 3.7v |
| 5 | nominal capacity 标称容量 | 1100mah |
| 6 | charge current 充电电流 | standard charging: : 0.5c标准充电 : 0.5c rapid charge : 1.0c快速充电 : 1.0c |
| 7 | standard charging method 标准充电方法 | 0.5ccc (constant current) charge to 4.2v,then cv(constant voltage 4.2v)charge till charge current decline to 0.05c 0.5ccc (恒流) 充电至4.2v , 再cv (恒压4.2v) 充电直至充电电流 0.05c |
| 8 | charging time 充电时间 | standard charging : 3.0hours(ref.) 标准充电 : 5.0小时 (参考值) rapid charge : 2hours(ref.) 快速充电 : 1小时 (参考值) |
| 9 | max.charge current 最大充电电流 | 1c (1100mah) |
| 10 | max.discharge current 最大放电电流 | 1c(1100mah) |

| | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| 11 | discharge cut-off voltage | 2.75v |
| | 放电截止电压 | |
| 12 | operating temperature | charging : 0 ~45 |
| | 工作温度 | 充电 : 0 ~45 |
| | | discharging : 0 ~45 |
| | | 放电 : 0 ~45 |
| 13 | storage temperature | -20 ~ +60 |
| | 储存温度 | |

- 1、尺寸灵活,随意性大,可由客户指定;
- 2、可选容量范围广,n*(30-3000)mah;选择更广,使用更持久;
- 3、放电平台高,平均电压超过3.7v,低内阻,充电时间快;
- 4、电池匹配好。使用寿命长。循环使用可达500次以上;
- 5、安全性好,带过充电保护,过放电保护,过电流保护;

保护ic技术参数: 过充电保护电压 $4.20v \pm 0.05v$

过放电保护电压 $2.7v \pm 0.1v$

过电流保护 $3.0 \pm 1.0a(2.7v \sim 4.25v)$

备注:电池组装方式要求可根据客人要求定做,如电压,容量,包装颜色,配套插头等

蓝牙耳机聚合物锂电池 mp3mp4播放器锂电池 小音箱无线耳机内置锂电池

mini微型dv聚合物锂电池 电子数码相框锂电池 无线鼠标内置锂电池

gps导航仪内置锂电池 pda个人数字助理聚合物锂电池

照明灯具聚合物锂电池 太阳能板聚合物锂电池

报警器聚合物锂电池 保暖器聚合物锂电池 对讲机锂电池

移动电源 led灯 笔记本 手电筒 外接供电电源 医疗器械

联系人：王先生

移动电话：13641479949

qq：2364297060

e-mail：sales2@fxyny.com