

# V型密褶式空气过滤器

产品名称	V型密褶式空气过滤器
公司名称	广州太广空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号
联系电话	18666570234

## 产品详情

### v型密褶式空气过滤器

大风量无隔板高效过滤器又称w型高效过滤器，主要过滤0.3um~0.5um粒径微尘颗粒。具有低阻力，风量大的特性。过滤器的效率规格有f6、f7、f8、f9、h10五种，相当于中国分类的“中效”、“中高效”和“亚高效”、欧洲旧规格的eu6-eu10。

适合用途范围：

高湿度的通风系统；

变风量通风空调系统；送风可直接满足万级/十万级空气洁净要求；

安装空间紧张的通风系统；

洁净室用，商用及工业用通风空调系统的主过滤器；洁净室通风空调系统的末端过滤；

这种效率的过滤器，被广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院手术室、食品、精密电子等行业领域。

本厂产品特点：

过滤效率高、低阻大风量特性。

大风量无隔板高效过滤器设计合理，安装、拆卸方便。

塑料外框或铝框结构坚固，不产尘。

采用热熔胶分隔滤料，持久耐用，可承载较大风量。

v型设计，使过滤面积增大一倍，阻力更低。

专业密封胶水弹性好，可将大颗粒微尘粘在表面。

外框 frame	滤料 media	分隔物 partition material	密封胶 sealant	工作温度working temperature
聚丙烯polypropylene	玻纤滤纸effect of glass fiber filter paper	热熔胶 hot melt	聚氨酯胶polyurethane adhesive	-20~80 ° c

#### 材料及使用条件(materials and conditions of use)

#### 技术参数

级别 filter class	效率规格 efficiency specifications	外形尺寸 dimensions h*w*d(mm)	有效过滤面积 effective filtration area	初阻力 initial resistance	风量 m <sup>3</sup> /h
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------

化纤滤料：

mzh-f7	f7	592*592*292	18.8	50	2500	85	3600
mzh-f7	f7	287*592*292	8.4	50	1205	85	1800
mzh-f7	f7	490*592*292	15.4	50	2000	85	3000

mzh-f8	f8	592*592*292	18.8	70	2500	100	3600
mzh-f8	f8	287*592*292	8.4	70	1250	100	1800
mzh-f8	f8	490*592*292	15.4	70	2000	100	3000
mzh-f9	f9	592*592*292	18.8	80	2500	130	3600
mzh-f9	f9	287*592*292	8.4	80	1250	130	3900
mzh-f9	f9	490*592*292	15.4	80	2000	130	3900
mzh-h10	h10	592*592*292	18.8	100	2500	100	3600
mzh-h10	h10	287*592*292	8.4	100	1250	100	1800
mzh-h10	h10	490*592*292	15.4	100	2100	100	3000

玻纤滤料、进口：

mzb-f6	f6	592*592*292	19.0	35	2500	65	3600
mzb-f6	f6	287*592*292	8.5	35	1250	65	1800
mzb-f6	f6	490*592*292	15.6	35	2000	65	3000
mzb-f7	f7	592*592*292	19.0	50	2500	90	3600
mzb-f7	f7	287*592*292	8.5	50	1250	90	1800
mzb-f7	f7	490*592*292	15.6	50	2000	90	3000
mzb-f8	f8	592*592*292	19.0	65	2500	100	3600

mzb-f8	f8	287*592*292	8.5	65	1250	100	1800
mzb-f8	f8	490*592*292	15.6	65	2000	100	3000
mzb-h10	h10	592*592*292	19.0	130	2500	215	3600
mzb-h10	h10	287*592*292	8.8	130	1250	215	1800
mzb-h10	h10	490*592*292	15.6	130	2000	215	3000

空压机专用，金属外框，带金属护网：

mzpt-f7	f7	592*592*292	18.8	50	2500	85	3600
mzpt-f7	f7	287*592*292	8.4	50	1250	85	1800
mzpt-f8	f8	592*592*292	18.8	70	2500	100	3600
mzpt-f8	f8	287*592*292	8.4	70	1250	100	1800

注：风面有金属护网，这种过滤器主要用于燃气轮机和离心式空压机的吸入口过滤器。

以上规格为一般常用国际标准尺寸，亦可按照客户要求定制各非标尺寸规格、效率的过滤器。可在订货时说明，本公司接受非标尺寸的定做。