Y42X直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀

产品名称	Y42X直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:Y42X 尺寸:dn40-dn1200
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

y42x直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀概述

属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。y42x弹簧薄膜式减压阀主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。 y42x弹簧薄膜式减压阀在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。
y42x直接作用式薄膜弹簧减压阀调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

y42x直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀主要技术参数及性能

型号	y42x		
公称压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力(mpa)*	1.5	2.4	3.75
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6	2.5

出口压力范围(mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差(mpa)△p2p	gb12244-1989		
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12244-1989		
渗漏量	0		
工作温度	0°C-80°C		

y42x直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座	2cr13
阀瓣	2cr13
阀杆	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13
o型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60si2mn

y42x直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀y42x主要外形尺寸（法兰尺寸按jb/t79-94标准）

dn	l			h1				h			
	pn16、25	pn40	pn64	pn16	pn25	pn40	pn64	pn16	pn25	pn40	pn64
20	160	160	170	90	90	90	90	220	220	220	220
25	180	200	200	95	95	100	105	255	255	265	265
32	200	220	220	100	100	100	110	255	255	265	265
40	220	240	240	115	115	130	130	325	325	330	330
50	250	270	270	120	120	135	135	325	325	330	330
65	260	280	300	125	125	130	145	330	330	340	355
80	310	330	330	135	135	150	160	340	340	340	340
100	350	380	380	108	108	185	185	317	317	360	360
125	400	450	450	190	200	200	245	560	560	565	565
150	450	500	500	205	210	240	280	580	580	585	585
200	500	560	560	220	245	245	310	630	630	635	635
250	600	-	-	270	-	-	-	750	-	-	-
300	800	-	-	310	-	-	-	780	-	-	-
350	850	-	-	390	-	-	-	850	-	-	-
400	900	-	-	420	-	-	-	925	-	-	-

更多 y42x直接作用弹簧薄膜式减压阀 空气减压阀 登入www.dosov.cn