

有隔板式高效空气过滤器

产品名称	有隔板式高效空气过滤器
公司名称	广州太广空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号
联系电话	18666570234

产品详情

有隔板式高效空气过滤器

此高效过滤器主要捕集0.3 μm以上的微粒，阻力低，容尘量大，风速均匀性好。一般应用高等级净化设备、净化系统末端过滤部件、局部净化设备和洁净厂房，一般性酸碱有机溶剂中的空气过滤。

适合用途范围：

空调系统的高级过滤；净化系统末端过滤部件；

一般性酸碱有机溶剂中的空气过滤

用于各种级别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备，如洁净工作台层流罩等环境空气净化。

公司产品现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业。

本厂产品材质及性能：

外框 frame	滤料 media	隔板 separators	密封胶sealant	工作温度working temperature	效 effic
-------------	-------------	------------------	------------	----------------------------	------------

镀锌钢板 或 galvanized steel or 不锈钢板 stainless steel	玻璃纤维滤纸effect of glass fiber f ilter paper	铝隔板 或alum inum or 纸隔板 card paper	聚氨酯胶polyuretha ne adhesive	-20~120 ° c	>99
---	---	--	-------------------------------	-------------	-----

过滤效率(钠焰法)efficiency , sodium flame 99.99%。

tg 610mm系列有隔板高效过滤器一般常用规格：

外形尺寸 dimensions	过滤面积 effective filtration area	额定风量 rated airflow	初阻力 initial resistance	迎面风速 风量m ³ /h
h*w*d(mm)	m ²	m ³ /h	pa	风量m ³ /h
610*610*150	8.4	850	230	600
305*610*150	4.1	425	230	300
915*610*150	12.6	1275	230	900
1219*610*150	16.8	1700	230	1200
610*610*292	17	1700	240	

305*610*292	8.5	850	240	
915*610*292	25.5	2550	235	
1219*610*292	34	3400	235	

备注:

- 1、610mm系列过滤器的宽度尺寸系列有203, 305, 610, 915, 1220, 1524, 1829mm即:8", 12", 24", 36", 48"
- 2、对于单向流洁净系统的过滤器, 测试标准规定迎面风速为0.45m/s(90fpm).
- 3、以上有隔板高效过滤器尺寸为一般常用标准规格, 可根据现场非标定制。
- 4、外框尺寸一般为150、292 mm, 若需要其他规格需在订货时说明。

tg 484mm 与 630mm 系列有隔板高效过滤器一般常用规格:

外形尺寸 dimensions	过滤面积 effective filtration area	额定风量 rated airflow	初阻力 initial resistance	建议最大安全阻力 recommended maximum
h*w*d(mm)	m ²	m ³ /h	pa	铝隔板aluminum separ ators
320*320*220	5.3	425	235	2000
484*484*220	11.8	1000	230	2000
720*484*220	17.7	1500	225	2000

968*484*220	23.6	2000	225	2000
630*630*220	20.3	1500	220	1800
315*630*220	10.2	750	220	2000
945*630*220	30.6	2550	215	1800
1260*630*220	40.8	3000	215	1800

备注:

- 1、 以上有隔板高效过滤器尺寸为一般常用标准规格，可根据现场非标定制。
- 2、 外框尺寸一般为220 mm ，若需要其他规格需在订货时说明。

以上规格为一般常用国际标准尺寸，亦可按照客户要求定制各非标尺寸规格、效率的过滤器。可在订货时说明，本公司接受非标尺寸的定做。