

## 200P水用减压阀 内螺纹铜减压阀

产品名称	200P水用减压阀 内螺纹铜减压阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:200P 尺寸:dn40-dn1200
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

## 产品详情

### 200p水用减压阀 内螺纹铜减压阀概述

200p型可调式减压阀：该减压阀为一直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力，为一相对固定值。具有体型小巧，易于安装等特点，且附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂物堵塞，使其更加安全可靠。

### 特点

200p水用减压阀 内螺纹铜减压阀为内螺纹连接,由阀体、阀盖、压缩弹簧、阀杆及膜片等组成，采用阀后压力直接传递作用于膜片下方并与膜片上方压力保持最佳平衡状态的结构。具有动作灵敏、快捷、性能可靠、使用寿命长、形体小巧、易于安装等特点。内部附有过滤网，便于整体安装，避免杂物堵塞，使其更加安全可靠。200p减压阀可水平或垂直安装于给水、消防系统及其他清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力为相对固定值。

### 200p水用减压阀 内螺纹铜减压阀主要技术参数

型号	公称压力pn(mm)	试验压力ps(mm)	
		壳体	密封
200p-10t	1.0	1.5	1.1

200p-16t	1.6	2.4	1.76
----------	-----	-----	------

型号	阀后压力可调节范围 p2(mpa)	工作温度 ( )	适用介质
200p-10t	0.09 0.8	80	水
200p-16t	1.1 1.2		

### 主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖	铝青铜
过滤网、螺母、弹簧座	不锈钢
压缩弹簧	50crva
o型圈	丁腈橡胶

### 200p水用减压阀 内螺纹铜减压阀连接尺寸

dn	g	l	h1	h	d
15(1/2")	g1/2"	112	40	150	75
20(3/4")	g3-4"	140	55	190	90
25(1")	g1"	140	55	195	90
32(1-1/4")	g1-1/4"	165	55	212	98

40(1-1/2")	g1-1/4"	190	55	215	98
50(2")	g2"	200	65	265	120

更多200p水用减压阀 内螺纹铜减压阀 登入[www.dosov.cn](http://www.dosov.cn)