无缝液化气采样钢瓶

产品名称	无缝液化气采样钢瓶
公司名称	西安市长安区诺福克五金仪器经销部
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:pull 型号:pull 材质:316L
公司地址	西安市长安区郭杜街办茅坡甲字2号
联系电话	029-89058788 18092109122

产品详情

诺福克仪器是普洛帝的提供商，为您提供各类取样器的产品，欢迎您的选购，下面是无缝液化气采样钢瓶详细的产品信
联系。 无缝液化气采样钢瓶 符合sh/t0233-92《液化石油气采样法》及sy/zj1045标准。
无缝液化气采样钢瓶 适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储
无缝液化气采样钢瓶 技术参数 1.基本参数 无缝液化气采样钢瓶 工作压力：4mpa~20mpa；

无缝液化气采样钢瓶耐压：7mpa~38mpa；

无缝液
化气采样钢瓶工作温度：－60°C～80°C；

无缝液化气采样钢瓶材质：316l或1cr18ni9ti；

无缝液化气采样钢瓶 适用介质：温度、压力在规定范围内，对316l无腐蚀的液态、气态介质；液化气采样器带有防爆安全
无缝液化气采样钢瓶内表面可涂缚ptfe，以获得不粘表面，防止样品中微量元素的吸附，还能提高液化气采样器的防腐性
。 3. 压力表

安装于采样器阀门一端，可直接读出采样器内试样的压力。 4．连接软管 连接软管是现代工业管
道系统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航空航天、机械、电力、轻工等领域。
连接软管的规格如下：（1）尼龙透明软管（2）高压金属连接软管。
5.钢瓶支架 主要用于实验室中分析液化气及天然气成分时的支撑部件，可以提升空间利用率，方便操作人员提高工作效率
求，材质采用304不锈钢，具有耐腐蚀，美观大方等优点。 规格100-5000ml
1．按容积液化气采样器可分为100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ml、4500ml
2．按产品结构无缝液化气采样钢瓶 可分为：单端开口液化气采样器和双端开口液化气采样器
普勒/pull系列液化石油气采样钢瓶----最方便，最快捷，最安全的气体采样钢瓶！
普勒/pull品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准