

打磨除尘工作台价格 单机除尘器江苏省

产品名称	打磨除尘工作台价格 单机除尘器江苏省
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-DC 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

lb-dc打磨除尘台

一、产品规格：风量：2000-3000m³/h 电机功率：3.0kw 电压频率：380/50(v/hz)

过滤方式：滤筒过滤 外形尺寸：1000（长）*1200（宽）*1600（高）mm 设备重量 350kg

承载力：150kg 二、工作原理 烟尘通过风机产生的负压经侧排风口和下排风口进入净

化器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞后，大颗粒粉尘在重力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。独特的台式设计非常完美，四面排风，内置式除尘系统

，风机隔声，无须管道连接，清洁后的空气可在室内循环排放，减少了能源开支。这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细加工、不规则部件的理想选择。它可与专门的烟尘净化器连接，又可与中央式烟尘系统连接。三、结构特点：

- 1、抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。
- 2、风机采用高效离心风机，具有高效，运行平稳等特点。
- 3、为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。
- 4、集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
- 5、结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
- 6、可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。
- 7、滤筒的使用寿命长，性能稳定，更换方便。
- 8、工作台的底面、正面和上方均有吸风口，可有效控制粉尘的飞散。
- 9、配置新型低噪音风机，吸风量不变，而噪音更低。可保障操作者的身心健康。
- 10、抽屉式集尘箱，保障倒灰快捷、方便。

各种焊接、抛光、打磨和工件去毛刺、等离子切割等：本设备适合双人使用。可广泛应用于烟草、医药、食品加工、建材、冶金、化工、电力、机械制造、铸造等行业的除尘、物料回收及空气过滤之用。

路博环保售后支持

路博始终把客户的需求放在首位,更好的了解您的需求,提高我们的服务质量:“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。

- 1、设备安装调试,并对设备操作人员的日常操作使用,常见故障的判定及应急解决办法和安全培训,全程免费系统培训。
- 2、我公司产品自合格出厂之日起保修期为一年,终身维修,保修期内免费维修{人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外},软件终身免费升级。
- 3、用户在正常使用中出现性能故障时,在接到设备故障通知后,2小时内做反应,并给予解决,如未能解决,会在72小时到达现场解决问题至设备正常使用为止。
- 4、在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务,(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害(2)由于操作不当而造成的故障或损坏(3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏
- 5、超过质保期的产品进行保养和维修应由用户承担维修、易损耗零件及往返运输费用的成本费。设备到货后,用户方应对所到货物的外包装进行检查。若发现损坏及损坏到何程度,应立即以电话或书面形式通知我公司。如需安装的,在进行安装调试前用户应提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而定。