

北京厂家直销6-40mm高密度纤维水泥压力板

产品名称	北京厂家直销6-40mm高密度纤维水泥压力板
公司名称	北京天太板业有限公司
价格	45.00/张
规格参数	品牌:天太 型号:JC\T415 密度:1.6
公司地址	北京市房山区窦店镇窦店村京保路5号内8号
联系电话	13718971062

产品详情

高密度纤维水泥压力板是一种新型的建筑装饰用板材，它具有轻质、高强、保温、隔音、防潮、防火、易加工等良好的技术性能，且不受自然条件影响，不发生虫蛀、霉变及翘曲变形等优点。水泥板与保温材料通过聚氨脂黏结过渡层进行复合形成一个整体，用于外墙外保温工程，它可以把大量的现场工人操作施工的挂网、抹灰、找平等工序转化到工厂内设备实现，缩短了施工周期，提高了产品质量的稳定性，较好的解决了保温层和溶剂的隔离、墙面开裂、平整度低的系统问题，提高了系统的寿命，如果配合各种涂料可形成混凝土墙、铝板的装饰效果。

高密度纤维水泥压力板规格：1200*2400*(4-30)mm，1200*1200*(4-30)mm 1220*2440*(4-30)mm。其他规格可进行加工、定做。高密度纤维水泥压力板技术指标：
横向抗折强度：25.4（mpa）；纵向抗折强度：27.1（mpa）抗冲击强度：2.72(kj/m²)；密度：1.7~1.9（g/cm³）不透水性：经24h底面无水滴出现；
抗冻性：经25次循环冻融没有出现裂痕、分层。不燃性：符合gb8624a级。

高密度纤维水泥压力板安装：

安装纤维水泥板至少需要两个人，一个人稳定板材位置，一个人用专用钉将其固定。

切割纤维水泥板通常需要电锯或机械刀具，有三种可切割的方式：

- 1.薄板可以用比较重的刀具切割折断
- 2.使用纤维切割机（澳大利亚切割方法）
- 3.厚板或高密度板材需要电锯切割

我厂以诚信为本，欢迎广大客户咨询和到厂考察！