

## 轻质砖价格以及实际用途

产品名称	轻质砖价格以及实际用途
公司名称	慈溪市晨阳新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晨阳 型号:A3.5b06 特点:质轻, 防火, 保温, 强度高, 价格便宜
公司地址	宁波慈溪市龙山镇靶场路18号
联系电话	18855529712 18067168756

## 产品详情

慈溪市晨阳新型建材有限公司是一家集研发、生产、销售、施工于一体的科技型企业，专业生产保温节能材料、防水材料、墙面装饰材料、加气混凝土配套材料等，采用国内最先进的生产工艺和生产设备，专业从事砂、灰加气混凝土砌块及配套材料的研发、生产及销售，年生产能力达30万立方米。

蒸压加气混凝土产品它是以磨细石英砂或粉煤灰、石灰及水泥、石膏为主要原材料，以铝粉为发气剂，经过配料、搅拌、注膜、预养、切割、在高温、高压下养护而制成的细密多孔状轻质蒸压加气混凝土制品。

### 慈溪市晨阳新型建材有限公司 加气混凝土制品特性

- 1、轻质；该产品不同等级的绝干容量为500-700,为红砖的1/3，因此，可以有效的减轻建筑物的自重，减轻基础和结构投入，降低施工时劳动强度。
- 2、保温性；该产品做外围结构时，不用辅助保温材料，就能满足我国节能住宅的保温节能要求。用4-5cm的产品就能达到一砖一墙的保温效果，用7-8cm的产品就能达到一砖半墙的保温效果，通常用20cm厚作外墙时，建筑能耗大幅降低。
- 3、抗渗性；该产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径均为1-2mm，能有效地阻止水分扩散。当采用普通外粉刷时，砌块墙他的抗渗性比粘土砖墙体高85%。

4、防火性能；该产品的原材料和产品本身均为无机物，绝不燃烧。实验表明，该产品是理想的防火材料，10cm厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此，该产品被广泛用作防火墙。

5、隔音性好；根据墙体厚度和表面处理方式不同，该墙体可隔音30-52分贝。同时它也是一种良好的吸音材料。

6、放射性；该产品的内照射指数I<sub>ra</sub>为0.4，外照指数I<sub>r</sub>为0.4.远远低于无机非金属建筑材料的放射性限量规定，可用于1类民用建筑工程。

7、尺寸精确；本厂先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的精确性，产品的长、宽、高方向的误差在+ -1.5mm，远高于国家标准中对优等品的要求，使薄层灰浆的应用成为可能。

8、强度高；由于产品尺寸精确并六面切割和使用薄层灰浆砌筑，是强度利用系数大为提高。砌块的砌体强度约为砌块本身强多的80%（红砖仅为30%）

9、施工便捷；一块砌砖相当于18块红砖，并可连续砌筑，不受一次只可砌筑1米高度限制，可大大提高砌筑速度，降低劳动力成本。该产品力与加工，可锯、钻、钉、挂、镂等，便于管线埋设和住宅的二次装修。

10、经济性；由于建筑物重量的减轻，可大大降低基础和结构处理的费用。由于其高精度，表面可直接做批灰，减少表面粉刷所用材料和人工；由于产品厚度相对较小，可提高建筑物利用系数，增加使用面积；保温性能好，可大大降低建筑物运行成本。

慈溪市晨阳新型建材有限公司企业技术力量雄厚，有从事多年假期生产行业及干粉砂浆行业的工程技术人员和专业群体。公司全体员工以“质量第一，用户至上，科学管理，精益求精，开拓创新，持续发展”的经营理念，立足当代建材现代化发展前沿及市场需求为导向，依照科技、用于探索，已优良产品、优良服务。优秀信誉与广大用户携手共创辉煌。