

# 专业音响系统，调音设备，调音台

产品名称	专业音响系统，调音设备，调音台
公司名称	上海义可斯得数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:声艺 型号:EPM12
公司地址	上海市杨浦区隆昌路619号2号楼C38
联系电话	021-62081406 13817927168

## 产品详情

声艺epm12上海专业调音台12路话筒线路输入：2组立体声,立体声输出技术规格:频率响应话筒/线路输入到任何输出端20hz-20khz  $\pm 0.5\text{db}$ 总谐波失真和噪声30dbu 输入到混音，话筒增益 30db<0.007%话筒输入的等效输入噪声22hz-22khz 不加权-128dbu (信源内阻150  $\Omega$ )母线噪声20hz-20khz 宽带线路输入终端负载为150  $\Omega$ ，rms(有效值)测量混音推在下面，混音电平<-85dbu通道之间串音通道哑音>96db推子位置(标记+10)>96db辅助发送端口>86db输入和输出阻抗话筒输入2.4k  $\Omega$  线路输入11k  $\Omega$  立体声输入100k  $\Omega$  输出75  $\Omega$  输入和输出电平话筒/线路的输入电平为+17dbu线路的输入电平为+30dbu立体声输入电平+30dbu混音输出电平为+20dbu耳机输出电平为300mw/200  $\Omega$  eq(单声道输入)hf(高频)12khz,  $\pm 15\text{db}$ ，搁架式mf(中频)140hz-3khz,  $\pm 15\text{db}$ ，q=1.5lf(低频)80hz,  $\pm 15\text{db}$ ，搁架式输出电平表l和r混音输出电平表为10段led指示灯工作条件温度范围-10  $^{\circ}\text{C}$  ~ +30  $^{\circ}\text{C}$  相对湿度0% ~ 80%供电集成轻型开关电源交流输入：85v-270v, 50/60hz小于20w