

粗效空气过滤棉

产品名称	粗效空气过滤棉
公司名称	广州太广空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号
联系电话	18666570234

产品详情

粗效过滤棉

学名聚酯纤维，俗称无纺布，具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等特点，是目前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。制作工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成，与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。

适合用途范围：

整卷、裁剪使用或搭配外框做成板式、袋式初效过滤器使用。

常用于喷涂、烘烤系统空气的预过滤。

一般空调通风系统的预过滤。

材质及参数：

中等材质：合成纤维 过滤等级：g2/ g3/ g4

外形尺寸 (l * w * h)：1.6*21/2.0*21/1.0*21

厚度：5mm，10mm，15mm，20mm

风速：2.0米/秒 持续耐温：100

初步阻力：20 pa

material	polyester			
thickness	5mm	10mm	15mm	15mm
initial resistance	20pa	30pa	35pa	35pa
final resistance	125pa	200pa	250pa	250pa
avg.arrestance(acc.en779)	68%	83%	85%	88%
temp.resistance	100 ° c			
temp.short peaks	120 ° c			
dust holding at tested final	380g/m ²	450g/m ²	500g/m ²	550g/m ²
filtration class	g2	g3	g3	g4
normal size	2.0*40	2.0*20	2.0*20	2.0*20