

## 液下泵（绿牌液下泵）

产品名称	液下泵（绿牌液下泵）
公司名称	加马机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:绿牌液下泵 型号:YQYB
公司地址	天津市南开区鞍山西道信诚大厦1001室
联系电话	2283698195 15522981360

## 产品详情

新型液下泵（绿牌液下泵）是液下泵的一种：是由泵体、泵头、连接管路和控制装置所构成，泵体包括屏蔽电机和离心泵，电机和离心泵同轴联接，外部依吸液罩形成不可分离的整体。

新型液下泵的电机不在液面上，而是在液面下。电机是潜没电机，与泵轮连接成一体潜在液体里，这样设计的主要优点是：泵的轴承只有几百毫米，没有长轴，不会出现摆动问题，运行平稳，声音很小，几乎没有磨损。

新型液下泵的屏蔽电机的定子和转子之间有一个大约相当于一张a4纸厚度的缝隙，物料从中间流过，起到两个作用：一是给电机降温，从而保障电机寿命；二是对轴承起到很好的润滑作用。电机的温升问题和轴承的磨损问题都得到了有效解决，从而使新型液下泵故障率极低，终身免维护。

新型液下泵适用介质:

甲醇或乙醇与汽油的混合物100%甲醇、乙醇、乙二醇（正）丁醇、戊醇、异丙醇、苄醇、正己醇、正辛醇、二甘醇、环乙醇等;

乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、乙酸丁酯、正丙酯丙乙酸乙酯、丙烯酸(正)丁酯、丙烯酸异辛酯、水杨酸甲酯、油酸甲酯邻苯二甲酸二乙酯、甲基丙烯酸甲酯、碳酸二甲酯等;

甲苯、二甲苯、粗苯、苯乙烯、重芳烃、100#芳烃、150#芳烃;二氯甲烷、正己烷;丙二醇甲醚、石油醚、四氢呋喃、二乙二醇单丁醚等;丙烯酸;120#溶剂油、6#溶剂油和温度不超过60 弱酸、碱、盐的介质。(介质在不断增加中.....)