

gps卫星时钟价格 标准时钟系统

产品名称	gps卫星时钟价格 标准时钟系统
公司名称	西安同步电子科技有限公司
价格	8888.00/套
规格参数	品牌:同步电子 型号:SYN4505 规格:可根据要求订制
公司地址	陕西省西安市高新区科技三路57号融城云谷
联系电话	029-88606468-803 18991937618

产品详情

syn4505型 标准同步时钟

gps卫星时钟价格 标准时钟系统的产品概述

gps卫星同步时钟厂家 gps时钟服务器 gps时钟对时 syn4505型标准同步时钟是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款多功能时钟设备，内装高精度恒温晶振0cxo，接收北斗二代/gps/glonass卫星信号和irig-b码信号，优先选择卫星信号，使用外部定时信号对本机进行时间同步，产生交直流irig-b码信号、时、分、秒脉冲信号、ntp网络授时，串行口时间信息和1pps（秒信号）同步脉冲信号，是电力系统建立时间尺度、实现时间统一同步的实用电子仪器。

产品功能

- 1) 外参考输入信号包括一路卫星信号，两路irig-b(dc)信号；
- 2) 卫星选择功能：具有六种选择，分别为gps北斗混合授时，gps&glonass混合授时，北斗glonass混合授时，单gps授时，单北斗授时，单glonass授时，满足客户对卫星信号的各种授时需求；
- 3) 工作模式：包括自动模式，手动模式，守时模式等三种模式，其中自动模式表示优先选择卫星信号，然后选择irig-b信号；手动模式表示由用户手动选择外部参考；守时模式表示不接收外部参考，使用设备内部振荡器进行守时；
- 4) 系统设置功能：用户通过按键对波特率、时区，延迟等进行设置；
- 5) 输出irig-b交直流信号，输出5路rs232c串口，输出5路1pps，5路1ppm；
- 6) 1路ntp网络授时功能；

7) 干接点报警功能：具有5个报警功能，分别为故障报警，卫星报警，irig-b(1)报警，irig-b(2)报警，失步报警；

8) 自动保存各种配置状态，完全满足各种客户需求。

gps卫星时钟价格 标准时钟系统的产品特点

- a) 性价比高，应用广泛；
- b) 授时精度高；
- c) 完全保证数据安全性，可全设置同一个网段或者不同网段，支持多种流行的时间发布协议；
- d) 多种授时接口输出，可自由组合，最多可同时输出120组授时接口；
- e) 整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定。

gps卫星同步时钟厂家 gps时钟服务器 gps时钟对时

典型应用

- 1) 计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统；
- 2) 电力厂（站）和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏；
- 3) 电子商务系统、b2b网上系统以及数据库的保存及维护等系统；
- 4) 广电、金融、移动通信、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。

技术指标

输入信号	多模接收机	卫星	gps、北斗、glonass
		定时精度	优于100ns
		跟踪灵敏度	-160dbm
	多模天线	数量	1套
		形状	蘑菇头
		线长	30米

		物理接口	bnc
		支架	蘑菇头安装支架
	irig-b(dc)	路数	2路
		电平	rs422/485
		标准	ieee1344
		物理接口	绿色螺钉端子
输出信号	irig-b(dc)	路数	10路
		电平	rs422/485
		标准	ieee1344
		同步精度	100ns
		物理接口	绿色螺钉端子
	irig-b(dc)	路数	5路
		电平	ttl
		标准	ieee1344
		同步精度	100ns
		物理接口	绿色螺钉端子
网络输出		路数	1路

	物理接口	rj45
	授时精度	1-10ms
	支持协议	ntp/sntp v10,v20,v30,v40, udp,telnet,ip,tcp
	用户容量	支持数万台客户端
	吞吐量	2000次/秒
	1ppm	路数
接口		空接点
物理接口		绿色螺钉端子
1pps	路数	5路
	接口	空接点
	物理接口	绿色螺钉端子
1pps脉冲信号	路数	1路
	电平	ttl
	同步误差	100ns
	物理接口	bnc
rs232c串口	路数	1路
	电平	rs232c

		串口格式	rmc语句
		物理接口	db9
继电器报警		故障报警	绿色螺钉端子
		卫星报警	绿色螺钉端子
		irig-b(1)报警	绿色螺钉端子
		irig-b(2)报警	绿色螺钉端子
		失步报警	绿色螺钉端子
环境特性	工作温度	0 ~ + 50	
	相对湿度	90% (40)	
	存储温度	-30 ~ + 70	
供电电源	交流 220v ± 10% , 50hz ± 5% , 功率小于30w		
机箱尺寸	4u , 19 标准机箱 (上机架) 482mm (宽) x300 (深) x176mm (高)		
选件	<p>铷原子振荡器 , 避雷器 , 定做天线电缆 (50米、80米、100米等) ,</p> <p>1pps输出rs232c,rs422/485等 , 串口输出ttl,rs422/485等 , 光纤信号 , 各种电力输出信号扩展输出路数 , 定制宽温度范围的产品 , 根据客户要求定做类似产品。</p>		

gps卫星同步时钟厂家 gps时钟服务器 gps时钟对时 , 价格电议