

热浸塑钢管涂层极强的附着力

产品名称	热浸塑钢管涂层极强的附着力
公司名称	常州市吉美管业有限公司经营部
价格	85.00/米
规格参数	品牌:青龙山 型号:DN100 DN150:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇间城路12号
联系电话	15251900492

产品详情

常州市吉美管业有限公司销售一部

内外涂塑电缆保护套管 咨询/销售热线15251900492 qq : 472406943

1. 热浸塑钢管优越的抗静电性能
热浸塑钢管采用专用聚乙烯原料，其抗静电成分均匀的分布在管材的表面和内层，内外表面电阻 1.0×10^6 ，达到并超过国家行业相关标准，适用于煤矿井下等特殊环境。

2. 热浸塑钢管阻燃性能
热浸塑钢管涂层中含阻燃成份，阻燃性能指标符合国家标准。涂塑钢管钢塑复合结构的特点，使其阻燃性能更加优于纯塑料管材。

3. 热浸塑钢管涂层极强的附着力
热浸塑钢管钢管经过内喷砂、外抛丸表面处理后，增加了钢管表面与涂层之间的接触面积，使涂塑钢管的涂层附着力 $30n/10mm$ ，经落锤冲击和撕裂测试，无破坏。

4. 热浸塑钢管耐腐蚀、不结垢、流体阻力小。
热浸塑钢管具有很强的耐酸碱腐蚀性，特别适用于煤矿井下高硫、含钙镁等离子的水质。由于其表面光洁度高，输送阻力小，不会附着水垢，其在相同条件下比普通管道的输送能力高30%。

5. 热浸塑钢管优越的机械性能。
可承受苛刻的使用条件，涂层韧性好，钢管机械强度高，对冲击、弯曲等外来影响具有很强的承受能力，性能大大优于其它矿用塑料管材。