

热回流提取浓缩机组

产品名称	热回流提取浓缩机组
公司名称	广州诺道医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永安医疗 型号:WZ -500
公司地址	广东省广州市番禺区大石街猛涌石南路1号225
联系电话	020-85637002 13318858567

产品详情

参数/型号	wz -500	wz -1000	wz -1500	wz -2000
蒸发能力	500 kg/h	1000 kg/h	1500 kg/h	2000 kg/h
加热面积	5+5 m ²	10+10 m ²	15+15 m ²	20+20 m ²
冷凝面积	9 m ²	18 m ²	25 m ²	36 m ²
蒸汽用量	280 kg/h	570 kg/h	850 kg/h	1140 kg/h
冷却水量	9 t/h	18 t/h	25 t/h	36 t/h
外形尺寸	500 × 120 × 350cm	550 × 120 × 400cm	600 × 140 × 450cm	

多功能提取浓缩机组特点：（1）、设备整齐美观，各部合成率高，占地面积小，操作简单，效率高。将小型的浓缩设备独立整合在此设备中，使萃取、提取、过滤、浓缩、精油冷凝等生产工艺一步完成，大大节省了原材料和工作时间，工作效率比一般多功能提取设备提高了10%~15%。（2）、安全装置齐备，具有超温报警、低水位控制、蒸汽泄压阀，高度地保证使用安全。该型机集萃取、提取、过滤（二级过滤）、浓缩、精油冷凝等功能于一机完成，原料和工作时间大大减少和降低，功效提高30%以上。（3）、提取效率高，采用热回流提取形式，提取过程中热的溶剂（如水或醇等）不断的冲淋到原料上，从上至下层层溶解其中的有效成分，其提取率比普通形式提高至少一倍以上。加料一次以后原药液可循环使用，有效成分不断的被提取出来，蒸汽可二次使用，省溶媒省能源。（4）、可采用真空低温提取，有效减少热敏性有效成分的丧失。提取罐内配置框式搅拌器，使体积比较大的物料充分与溶剂接触，加速有效成分的析出。（5）、可采用低温浓缩，大幅度保证热敏性成分不被破坏并有效保留。（6）、环

保性能好，不污染环境，整机密闭严谨，无气无味，水蒸气不飘散，符合gmp要求。（7）、采用三层加热保温，装药钢篮用sus#304密集冲孔制成，并附有吊车装置，减轻操作强度。（8）、冷凝速度快，溶媒、挥发油等回收。（9）、管道增加过滤功能，可对提取液进行二次过滤，使提取液更加洁净。（10）、温度控制表为数显式，更加直观。（11）、具有液位显示功能。

厂家直销，物优价廉，另有更多相关设备可供选择！支持批发零售! 欢迎来电咨询！