J41F46衬氟塑料截止阀

产品名称	J41F46衬氟塑料截止阀
公司名称	上海思氟阀门有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:思氟阀门 型号:J41F46 阀门厂家:www.sifuv.com
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3
联系电话	021-60646126 15721222144

产品详情

j41f46衬氟截止阀产品用途

j41f46衬氟截止阀j41f46、j41f46-16 型衬氟截止阀适用在 -50~150℃ 的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体，液体介质的管路上使用。本阀专用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管中，具有强度高、耐腐蚀性好的特点。

适用温度：≤85℃、≤100℃、≤120℃（按照衬里材料）

压力等级：pn（mpa） 1.0 1.6

j41f46衬氟截止阀工作原理

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀内螺纹截止阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。内螺纹截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，内螺纹,法兰截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。本类阀门在管道中一般应当水平安装。内螺纹截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，

表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

j41f46衬氟截止阀材料

??	??????????????
??	???????????????????????????
??	?????????
?????	???nr??cr??nbr??????epdm????fkm
??	?????

?????	???????	????
ptfe?f4?	?180	?????????????????
pctfe?f3?	?120	
fep?f46?	?150	
pfa????f4?	?180	
pvdf?f2?	?100	
rptfe?rf4?	?180	

j41f46衬氟塑料截止阀http://www.sifuv.com/index.php?act=product&nid=1029

j41f46衬氟塑料截止阀http://www.chenfufamen.com/product_n_1029.html