

FQ41F衬氟放料阀

产品名称	FQ41F衬氟放料阀
公司名称	上海思氟阀门有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:思氟阀门 型号:FQ41F 阀门厂家:www.sifuv.com
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3
联系电话	021-60646126 15721222144

产品详情

一、fq41f衬氟放料阀用途：

fe(f46)、pctfe(f3)衬氟放料球阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，fe还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。二、fq41f衬氟放料阀概述：放料阀主要用于反应器，储罐和其他容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为v型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到hrc56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如，手动，气动（弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等。三、fq41f衬氟放料阀连接尺寸：

公称通径	pn 0.6-1.6(mpa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)									
	l	d	d1	d2	f	b	z- d	d0	h	
25/50	125	115/140	85/110	65/90	3/3	17/17	4- 14/4- 14	180	105	
32/65	135	140/160	100/130	78/110	3/3	19/17	4- 18/4- 14	180	120	

40/65	15 0	150/160	111/130	85/110	3/3	19/17	4- 18/4- 14	225	140
40/80	15 0	150/190	110/150	85/125	3/3	19/19	4- 18/4- 18	225	140
50/80	16 5	165/190	125/150	100/125	3/3	21/19	4- 18/4- 18	225	150
50/100	16 5	165/210	125/170	100/145	3/3	21/19	4- 18/4- 18	225	150
65/100	18 0	185/210	145/170	120/145	3/3	21/19	4- 18/8- 18	360	160
65/125	18 0	185/210	145/200	120/175	3/4	21/20	8- 18/8- 18	360	160
80/125	24 0	200/240	160/200	135/175	3/4	21/20	8- 18/8- 18	420	215
80/150	24 0	200/265	160/225	135/200	3/4	21/22	8- 18/8- 18	420	215
100/150	26 0	220/265	180/225	155/200	3/4	23/22	8- 18/8- 18	420	240
100/200	26 0	220/320	180/280	155/255	3/4	23/24	8- 18/8- 18	420	240

fq41f衬氟放料阀<http://www.sifuv.com/index.php?act=product&nid=1021>

fq41f衬氟放料阀http://www.chenfufamen.com/product_n_1021.html