

全国低电缆报价

产品名称	全国低电缆报价
公司名称	常州市吉美管业有限公司经营部
价格	85.00/米
规格参数	品牌:青龙山 型号:DN100 DN150:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇间城路12号
联系电话	15251900492

产品详情

常州市吉美管业有限公司销售一部

内外涂塑电缆保护套管 咨询/销售热线15251900492 qq : 472406943

- 1. 热浸塑钢管优越的抗静电性能**
热浸塑钢管采用专用聚乙烯原料，其抗静电成分均匀的分布在管材的表面和内层，内外表面电阻 1.0×10^6 ，达到并超过国家行业相关标准，适用于煤矿井下等特殊环境。
- 2. 热浸塑钢管阻燃性能**
热浸塑钢管涂层中含阻燃成份，阻燃性能指标符合国家标准。涂塑钢管钢塑复合结构的特点，使其阻燃性能更加优于纯塑料管材。
- 3. 热浸塑钢管涂层极强的附着力**
热浸塑钢管钢管经过内喷砂、外抛丸表面处理，增加了钢管表面与涂层之间的接触面积，使涂塑钢管的涂层附着力 $30n/10mm$ ，经落锤冲击和撕裂测试，无破坏。
- 4. 热浸塑钢管耐腐蚀、不结垢、流体阻力小。**
热浸塑钢管具有很强的耐酸碱腐蚀性，特别适用于煤矿井下高硫、含钙镁等离子水质。由于其表面光洁度高，输送阻力小，不会附着水垢，其在相同条件下比普通管道的输送能力高30%。
- 5. 热浸塑钢管优越的机械性能。**
可承受苛刻的使用条件，涂层韧性好，钢管机械强度高，对冲击、弯曲等外来影响具有极强的承受能力，性能大大优于其它矿用塑料管材。
- 6.**
热浸塑钢管连接方便。热浸塑钢管电缆保护管是采用高频焊管为基础，通过喷砂除锈预处理，再采用高温加热方式达到300 左右,然后再采用先进热浸塑工艺加工而成。产品具有很强的耐老化性能和耐腐蚀性能。机械强度高、承压能力强、耐气候、绝缘性能优良、内外壁光滑、摩擦系数小、吸水率低（小于0.003%）、适应施工温度范围大、（+80 — 40 ）等优点。本产品集优质钢管和防腐管道优点于一身，被广泛应用于全国各个地区的电力、通信、交通、市政、矿山、等管道系统建设,是过桥过路电缆保护管的首选产品。 内外涂塑电缆保护套管 dn100 10000，包装：捆扎或散装