

# 涂塑钢管低价报价

产品名称	涂塑钢管低价报价
公司名称	常州市吉美管业有限公司经营部
价格	85.00/米
规格参数	品牌:青龙山 型号:DN100 DN150:DN200
公司地址	常州市武进区雪堰镇间城路12号
联系电话	15251900492

## 产品详情

### 产品详细描述

江苏常州 2014年全国最新电缆报价.全国最低电缆报价.江南地区最大的电缆生产厂家.吉美管业电缆全国销量第一.想了解最新电缆报价,请联系常州吉美管业.电缆报价tel: 15251900492 (花全军) qq: 15251900492

### 常州市吉美管业有限公司销售一部

内外涂塑电缆保护套管 咨询/销售热线15251900492 qq: 472406943

1. 热浸塑钢管优越的抗静电性能  
热浸塑钢管采用专用聚乙烯原料,其抗静电成分均匀的分布在管材的表面和内层,内外表面电阻  $1.0 \times 10^6$  ,达到并超过国家行业相关标准,适用于煤矿井下等特殊环境。
2. 热浸塑钢管阻燃性能  
热浸塑钢管涂层中含阻燃成份,阻燃性能指标符合国家标准。涂塑钢管钢塑复合结构的特点,使其阻燃性能更加优于纯塑料管材。
3. 热浸塑钢管涂层极强的附着力  
热浸塑钢管钢管经过内喷砂、外抛丸表面处理后,增加了钢管表面与涂层之间的接触面积,使涂塑钢管的涂层附着力  $30n/10mm$  ,经落锤冲击和撕裂测试,无破坏。
4. 热浸塑钢管耐腐蚀、不结垢、流体阻力小。  
热浸塑钢管具有很强的耐酸碱腐蚀性,特别适用于煤矿井下高硫、含钙镁等离子水质。由于其表面光洁度高,输送阻力小,不会附着水垢,其在相同条件下比普通管道的输送能力高30%。
5. 热浸塑钢管优越的机械性能。  
可承受苛刻的使用条件,涂层韧性