

# 民德 时代物联 影像平台TU3300

产品名称	民德 时代物联 影像平台TU3300
公司名称	广州时代物联电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路66号三渔商务中心312室
联系电话	020-82178269 13802415915

## 产品详情

输入电压	直流 5 伏 $\pm$ 0.25 伏
功率	5.00 瓦 (工作) ; 0.40 瓦 (待机)
电流	1000 毫安 (工作) ; 80 毫安 (待机)
分辨率	1280 $\times$ 960 像素
扫描角度	$\pm 60^\circ$ , $\pm 40^\circ$ , $360^\circ$ (左右、前后、转动)
解码种类	1d : upc-a , upc-e , upc-e1 , ean-13 , ean-8 , isbn/issn , 39 码 , 39 码 (ascii 全码) , 32 码 , trioptic 39 码 , 交叉 25 码 , 工业 25 码 , 矩阵 25 码 , 库德巴码 (nw7) , 128 码 , ucc/ean 128 , isbt128 , 93 码 , 11 码 (usd-8) , msi/plessey , uk/plessey , 中国邮政码 , 中国财政码 , gs1 databar (前身是 : rss) 系列

提示方式	蜂鸣器，led 指示灯
系统接口	ps2 键盘；rs-232 串口；usb 键盘；usb 虚拟串口
触发方式	自动感应，手动
外观尺寸	长×宽×高：（不带底座）152 毫米×81 毫米×144 毫米； （带底座）152 毫米×112 毫米×184 毫米；
重量	563 克（不含电缆、不带底座）； 832 克（不含电缆、带底座）；
电缆标准	直线，2 米
接口类型	rj-45 水晶头
外壳材质	pc+abs
温度	0 ° c 至 50 ° c（工作）；-40 ° c 至 70 ° c（存储）
湿度	5%至 95%（无冷凝）
设路方式	手动（依次扫描设路条码）
程序更新	电脑在线更新
解析度	3.5 mil（高密度系列），1 mil = 0.0254mm
景深	5mil code39（20 字符）：0.0cm – 6.0cm 13mil upc（12 字符）：0.0cm – 17.0cm 20mil code39（5 字符）：0.0cm – 18.0cm

6.7mil pdf417 ( 20 字符 ) : 0.0cm – 10.0cm

10 mil dm ( 20 字符 ) : 0.0cm – 13.0cm

20 mil qr ( 20 字符 ) : 0.0cm – 22.0cm

安全等级

emc 电磁兼容性 : en 55022 , en55024

电气安全 : en 60950-1

光照安全 : en 62471:2008

光照等级 : 0 至 100,000lux

防水防尘密封等级 : ip52