

# IS单级单吸清水离心泵,IS带联轴器离心泵

产品名称	IS单级单吸清水离心泵,IS带联轴器离心泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

## 产品详情

### is单级单吸清水离心泵,is带联轴器离心泵

一、is单级单吸清水离心泵产品概述： is(ir)型泵系单级单吸卧式清水离心泵，适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用，温度不高于80度。is型泵系根据国家标准is02858所规定的性能和尺寸设计的，其优点是检修方便，检修时不动泵体。

二、is单级单吸清水离心泵适用范围：  
广泛应用于工农业及城市给排水及消防供水亦可用于农业排灌等。

三、is单级单吸清水离心泵型号意义：

is (ir) 80 - 65 - 160 a is - 单级单吸清水离心泵  
ir - 单级单吸热水离心泵 80 - 泵进口直径 (mm) 65 - 泵出口直径 (mm)  
160 - 叶轮名义直径 (mm) a - 叶轮切割标记

四、is单级单吸清水离心泵参数表：

水泵型号	离心泵转	流量(m3/h)	扬程	效率	功率 (kw)
------	------	----------	----	----	---------

	速						
	(r/min)	m <sup>3</sup> /h	l/s	(m)	(%)	轴功率	电机功
is50-32-125	2900	12.5	3.47	20	60	0.13	2.2
	1450	6.3	1.74	5	54	0.16	0.55
is50-32-160	2900	12.5	3.47	32	54	2.02	3
	1450	6.3	1.74	8	48	0.29	0.55
is50-32-200	2900	12.5	3.47	50	48	3.54	5.5
	1450	6.3	1.74	12.1	42	0.51	0.75
is50-32-250	2900	12.5	3.47	80	38	7.16	11
	1450	6.3	1.74	20	32	1.07	1.5
is65-50-125	2900	25	6.94	20	69	1.97	3
	1450	12.5	3.47	5	64	0.27	0.55
is65-50-160	2900	25	6.94	32	65	3.35	5.5
	1450	12.5	3.47	8	60	0.45	0.75
is65-40-200	2900	25	6.94	50	60	5.67	7.5
	1450	12.5	3.47	12.5	55	0.77	1.1
is65-40-250	2900	25	6.94	80	50	10.89	15

	1450	12.5	3.47	20	46	1.48	2.2
is65-40-315	2900	25	6.94	125	50	21.3	30
	1450	12.5	3.47	32	46	2.94	4
is80-65-125	2900	50	13.9	20	40	3.63	5.5
	1450	25	6.94	5	37	0.48	0.75
is80-65-160	2900	50	13.9	32	75	5.97	7.5
	1450	25	6.94	8	71	9.87	1.5
is80-50-200	2900	50	13.9	50	69	9.87	15
	1450	25	6.94	12.5	65	1.31	2.2
is80-50-250	2900	50	13.9	80	63	17.3	22
	1450	25	6.94	20	60	2.27	3
is80-50-315	2900	50	13.9	125	54	31.5	37
	1450	25	6.94	32	52	4.19	5.5
is100-80-125	2900	100	27.8	20	78	7	11
	1450	50	13.9	5	75	0.91	1.5
is100-80-160	2900	100	27.8	32	78	11.25	15
	1450	50	13.9	8	75	1.45	2.2

is100-65-200	2900	100	27.8	50	76	17.9	22
	1450	50	13.9	12.5	73	2.63	4
is100-65-250	2900	100	27.8	80	72	30.3	37
	1450	50	13.9	20	68	4	5.5
is100-65-315	2900	100	27.8	125	66	51.6	75
	1450	50	13.9	32	63	6.92	11
is125-100-200	2900	200	55.6	50	81	33.6	45
	1450	100	27.8	12.5	76	4.48	7.5
is125-100-250	2900	200	55.6	80	78	55.9	75
	1450	100	27.8	20	76	7.79	11
is125-100-315	1450	100	27.8	32	73	11.9	15
is125-100-400	1450	100	27.8	50	65	21	30
is150-125-315	1450	200	55.6	32	79	22.08	30
is150-125-400	1450	200	55.6	50	75	36.3	45
is200-150-250	1450	400	111.1	20	82	26.6	37
is200-150-315	1450	400	111.1	32	80	42.5	55
is200-150-400	1450	400	111.1	50	81	67.2	90