

批发供应 YWK-50-C型系列压力控制器 压力控制器

产品名称	批发供应 YWK-50-C型系列压力控制器 压力控制器
公司名称	乐清市宝恩仪表有限公司
价格	70.00/台
规格参数	品牌:乐清市宝恩电气 型号:YWK-50-C 类型:气体压力控制器
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市柳市镇新光村
联系电话	86 0577 27862795 13968754705

产品详情

品牌	乐清市宝恩电气	型号	YWK-50-C
类型	气体压力控制器	测量精度	A
测量范围	-0.1-4MPA	外形尺寸	229X104X60 (mm)
适用范围	气体 液体 蒸汽		

适用范围

用于船舰、冷冻设备或其它工业设备与执行机构配套，

对气体、蒸气或液体的压力进行二位式控制。

ywk-50型为酚醛粉壳休普通型，ywk-50-c型为铸

铝壳休，防水型，能经受gb5010—35所规定的机构振动条

件，获zc认可

主要技术数据

控制范围 (mpa)	最小切换差	最大切换差	重复性误差 ±	设定值误差 ±
	切换并可调			
0~0.2	0.01	0.5	0.012	0.008
0~0.3	0.025	0.1	0.016	0.012

0~0.5	0.03	0.1	0.016	0.02
0~0.8	0.07	0.25	0.03	0.032
0~1	0.07	0.25	0.04	0.04
0~1.5	0~0.1	0.28	0.05	0.06
0~2	0.12	0.3	0.07	0.08
0~3	0.15	0.5	0.1	0.12
0~4	0.2	0.6	0.14	0.16

外形及安装尺寸

打开表盖，将控制器垂直安装在仪表板上，严禁用手拨动或用工具碰撞拨臂，以防改变性能。

取下锁紧螺母旋动调节杆，使指针指在所需控制的压力设定值上，拧紧锁紧螺母。

旋动切换差旋钮，以获取需要的切换差。

旋下接头将直径为6毫米的金属导压管的一端锡焊在套筒上，然后旋紧接头使接管密封，被控介质由金属导压管进

入波纹管室，如下图所示。