

WQ-QG高效切割式潜水排污泵

产品名称	WQ-QG高效切割式潜水排污泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

产品详情

wq/qg高效切割式潜水排污泵

一、wq/qg高效切割式潜水排污泵产品概述：

wq/qg型双绞刀切割式高效无堵塞潜水排污泵是本

公司在国外先进潜污泵技术的基础上，根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。主要用于排送生活废水污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m³，pH值~9。本系类水泵具有结构简单、排污能力强及高效节能的优点。同时可配备自动控制及自动安装自耦装置，从而使泵的组合更为优良，运行更为安全可靠。

二、wq/qg高效切割式潜水排污泵产品特点：

潜水排污泵具有很多优点，最突出的就是可以直接放在水中使用。但是，在，没有设置或不便设置拦污栏的场合，普通潜污泵常会发生泵和管路被污水中较大的杂物堵塞的现象，给用户造成麻烦。为解决潜污泵这一不足，本公司开发了wq/qg双绞刀切割式高效无堵塞潜水排污泵。这种泵不仅有普通潜污泵的所有优点，还具有几个独特的优越性。如下几点：

1.s型双刀刀叶轮能将麻袋、塑料编制袋、帆布手套、皮手套、棉线编织手套，以及日用塑料袋、布、卫生纸、卫生巾、棉线之类的物体切碎并顺利的排送，能完全避免泵和管路被污水中的杂物堵塞，使用时不必设置昂贵的拦污和除污装置。

2.绞刀和切割盘采用耐腐蚀的优质合金钢材料并经过特殊技术处理，从而使叶轮和切割盘上的切割刃既有足够的硬度，又耐腐蚀，因而极耐磨损，能长期保持锋利。

三、wq/qg高效切割式潜水排污泵适用范围：

带刀切割式潜水排污泵主要用于工程污水，生活污水。

如：(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。

(2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。

(3)中小型企业污水处理及循环水输送。

(4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。

(5)养鸡场，养猪场，各种养殖业，鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

注：wqk主要性能及数据除不带切割装置外，其内部结构均同wqk/qg型。

四、注意事项：

(1)电泵使用之前，须首先检查电缆有否损坏，搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常(绝缘电阻不得小于1兆欧)

(2)认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志)，按规定程序接受地线。(本厂接地线配有接地标志)。

(3)选用合适的保护器(如漏电保护器，空气开关，断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。

(4)按标准接好电源线，试接电源，检查电泵运转是否正常，并判断转向是否正确，若转向不正确，将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。

(5)装好出水接头及出水胶管(或铁管)，在电泵提手上结好绳索(绝对不能用电线代替吊绳的作用)，将电泵放入被抽液本中，接通电源，即可使用。

(6)为了确保人身安全，在电泵接电工作期间，严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故！

(7)严禁电泵整体露出水面长期运行(或短时间运行)电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损

坏

(8)长期抽送高含砂量的液体对wqk/qg带切割装置排污泵的过流部件磨损较大，推荐使用本厂旋流式污水污物潜水电泵产品。

(9)若发现wqk/qg带切割装置排污泵在运转时，有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象，应立即切断电源，检查电源保护器接线等是否有问题

若这些外部装置均属正常时，即可能是电泵有故障，此时不应继续使用以免发生事故！