

YW型液下式排污泵

产品名称	YW型液下式排污泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

产品详情

yw型液下式排污泵

yw型液下式排污泵（单管/双管）性能及优点

液下排污泵|yw型液下式排污泵大流道抗堵塞水力部件，设计无堵塞设置油室密封监视系统，液下式结构适合特殊安装形式多样。

yw型液下式无堵塞排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该泵水力性能先进、成熟，产品经性能测试，各项指标均符合有关设计要求。

yw型液下式排污泵（单管/双管）应用范围

液下排污泵|yw型液下式排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

yw型液下式排污泵（单管/双管）型号意义：

100 yw 100-15-7.5

100 – 泵排出口公称直径（mm）

yw – 液下式排污泵

100 – 额定流量（m³/h）

15 – 额定扬程（m）

7.5 – 配用电机额定功率（kw）

yw型液下式排污泵（单管/双管）产品特点：

- 1、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，耐用、耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。
- 5、可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。
- 6、泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。
- 7、接轴结构先进可靠，泵与电机采用连轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。
- 8、泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

yw型液下式排污泵（单管/双管）技术参数

流量：5-2000m³/h

扬程：5-45m

转速：740-2900r/min

口径： 25- 400

温度范围：-15~+60

工作压力： 1.0mpa

yw型液下式排污泵（单管/双管）结构说明

- 1 电机 11 油室
- 2 联轴器 12 机械密封
- 3 电机座 13 后盖板
- 4 上轴承 14 键
- 5 上轴承座 15 叶轮螺母
- 6 安装盘 16 叶轮
- 7 加长轴 17 密封环
- 8 支撑管 18 泵体
- 9 下轴承 19 出水管
- 10 上机械密封 20 底盘

yw型液下式排污泵（单管/双管）性能参数

型号 口径

mm 流量

m3/h 扬程

m 功率

kw 转速

r/min 效率

% 使用扬

程范围

25yw8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22

32yw12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15

40yw15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15

40yw15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30

50yw20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7

50yw10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10

50yw20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15

50yw15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25

50yw18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30

50yw25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32

50yw20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40

65yw25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15

65yw37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13

65yw25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30

65yw30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40

65yw35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50

65yw35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60

80yw40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7

80yw43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13

80yw40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15

80yw65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25

100yw80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10

100yw110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10

100yw100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15

100yw85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20

100yw100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25

100yw100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30

100yw100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35

125yw130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15

125yw130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20

150yw145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9

150yw180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15

150yw180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20

150yw180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25

150yw130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30

150yw180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30

150yw200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30

200yw300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7

200yw250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11

200yw400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10

200yw400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13

200yw250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15

200yw300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15

200yw250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22

200yw350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25

200yw400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30

250yw600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9

250yw600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12

250yw600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15

250yw600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20

250yw600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25

250yw800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12

300yw500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15

300yw800-15-55 30 800 15 55 980 73 8-15

300yw600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20

300yw800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20

300yw950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20

300yw1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25

350yw1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10

350yw1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15

350yw1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18

350yw1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28

350yw1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36

400yw1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10

400yw2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15

400yw1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22

400yw1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26

400yw1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30

400yw1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32