

防爆动力配电箱

产品名称	防爆动力配电箱
公司名称	温州茂越电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂越电气
公司地址	温州市乐清市柳市镇后街村
联系电话	0577-26663996 18658769980

产品详情

bxm51防爆动力配电箱

防爆动力配电箱 动力配电箱 防水配电箱 防爆配电箱

适用范围

适用于1区、2区危险场地。

适用于 a、 b、 c类，温度组别为t1-t6的气体环境。

防爆动力配电箱 动力配电箱 防水配电箱 防爆配电箱

技术参数

执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、gb3836.3-2000、iec60079

防爆标志: exed ct6 *exed bt6

额定电压：ac380/220v/50hz

主回路额定电流：60a-250a

防护等级：ip55

防腐等级：wf1

型号 主回路开关数（台） 支路数 支路额定电流a 进口规格（g"） 电缆规格（mm）

进线 出线 进线 出线

bxm (d) -4 / 4 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 60 1 1/4-3 1/4-1 1/2 18、22、26 10-22

bxm (d) -6 6

bxm (d) -8 8

bxm (d) -10 10 30、34、36

bxm (d) -12 12

bxm (d) -4k 1 4 18、22、26

bxm (d) -6k 6

bxm (d) -8k 8

bxm (d) -10k 10 30、34、36

bxm (d) -12k 12

防爆动力配电箱 动力配电箱 防水配电箱 防爆配电箱

产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，有dz47、c65、dz158、nm1、cm1等可供选择；

产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；

本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特制。

防爆动力配电箱 动力配电箱 防水配电箱 防爆配电箱