

# 防爆动力检修箱

产品名称	防爆动力检修箱
公司名称	温州茂越电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂越电气
公司地址	温州市乐清市柳市镇后街村
联系电话	0577-26663996 18658769980

## 产品详情

bxx系列防爆动力检修箱 防爆检修箱厂家 防爆动力检修箱价 防爆检修箱供应

bxx系列防爆动力检修箱防爆配电箱防爆防腐检修箱防爆电器

一、 bxx防爆动力检修箱适用范围：

二、 1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为t1—t6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

二、 bxx防爆动力检修箱产品特点：

1．本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2．本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3．采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4．内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；

5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

防爆检修箱 防爆检修电源插座箱 动力检修箱 防爆检修电源箱 防爆箱 防爆控制箱 防爆电控箱  
防爆仪表箱

### 三、bxx防爆动力检修箱技术参数：

1. 防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；
2. 额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；
3. 总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；
4. 防护等级：ip54/ip55/ip65；
5. 螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸
6. 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
7. 引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

防爆检修箱 防爆检修电源插座箱 动力检修箱 防爆检修电源箱 防爆箱 防爆控制箱 防爆电控箱  
防爆仪表箱

### 四、bxx系列防爆动力检修箱 品质保证

本产品严格按照国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行1年保用。

自购买之日起1年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

注意：订购防爆接线箱时应当说明以下参数：接线端子数、进线方向、各方向进线口数量、各进线口管螺纹规格、其它特殊要求。

防爆检修箱 防爆检修电源插座箱 动力检修箱 防爆检修电源箱 防爆箱 防爆控制箱 防爆电控箱  
防爆仪表箱