

# 防爆防腐仪表箱

产品名称	防爆防腐仪表箱
公司名称	温州茂越电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂越电气
公司地址	温州市乐清市柳市镇后街村
联系电话	0577-26663996 18658769980

## 产品详情

byb防爆防腐仪表箱 仪表箱规格 防爆仪表箱 防爆防腐仪表

专业生产防爆配电箱，防爆正压柜，防爆控制箱，防爆灯，防爆管件，防爆风机，防爆操作柱，防爆吊扇，防爆轴流风机，非标防爆箱，不锈钢防爆箱等等防爆产品

适用范围：

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；

3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；

#### 产品特点：

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观；

2. 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；用户在订货时，须注明进出线口方向、数量、大小；防爆仪表箱由于产品种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交流后定。

#### 技术参数：

防爆标志：exdiibt4/t5/t6、exdiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220, 其他电压：12v/24v/36v/127v仪表外形尺寸：

按客户要求；防护等级：ip54/ip55/ip65；螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求定制不受限制）