

# 云母加热片 云母电热片 厂家直销 可定制

产品名称	云母加热片 云母电热片 厂家直销 可定制
公司名称	东莞市力飞电子科技有限公司
价格	20.00/片
规格参数	电压:可定制 最高耐温:250 功率:可定制
公司地址	您的邮箱
联系电话	0769-89109606 18926889016

## 产品详情

云母加热板 电热片 加热膜 加热器 厂家直销 专业生产 技术先进 质量保证

云母电热片是我厂最新研制开发的一种新型电热膜。是将金属箔制作成各种电阻线路，并将其夹在两层云母之间形成的电热元件。金属箔是一种特殊的合金材料，厚度仅为10-50微米。绝缘层可根据加热温度和使用环境等条件选取。尺寸可按用户需要制作，可以小到几十平方毫米，大到几平方米。

云母电热片的优点：1、使用温度高。高温云母电热膜元件使用温度可达450度。2、面状发热，热效率高，节能省电。电热膜是面状发热材料，与被加热体形成最大限度的导热面。这种加热方式传导性能好，没有明火产生，热损失很小。因此，用电热膜制成的电热器具，热效率相当高， $\eta$ 一般都在90%左右。3、使用寿命长。云母电热元件的寿命为传统电热丝加热元件的10倍。4、外形可选择，使用范围广。云母电热膜的厚度一般为0.9mm左右。已广范用于各种加热器、卷发器、直发器、加热杯、加热盘、医疗保健、仪器仪表、以及各种家用电器上的加热。5、无明火，安全可靠。电热膜元件发热时无明火，安全可靠。电热膜制成的低压电热器具，在人们贴身使用时安全可靠，不会发生触电危险。云母电热膜最高电压可以达到380v。6、抗腐蚀性能强。元件安全封闭在绝缘层中，能有效抵抗多种化学气体和化学溶液的腐蚀，还具有耐粒子辐射性能。7、电路系统紧密。云母电热膜元件可将快速升温电路、保温电路以及温度控制电路组合在一起，从而使电热元件实现自动控制。

8、温度控制精确，热惯性小。温度误差 2%

9、安装和接线方便。导线可用铆接的方法固定在元件上，元件可用粘贴也可用机械方法固定在受热体上。

三、云母发热片的应用： 对流型电暖器 辐射型电暖器 远红外光波房（桑拿房） 玻璃、云母复合型电暖器 理疗床 熔蜡机 技术参数：

【输入电压】：从1v-380v，或根据客户要求定制 【绝缘材料】：云母板 【发热材料】：ocr25al5a

【耐温】：< 350-500 【功率】：原则上根据客户要求定制

【尺寸】：尺寸形状可根据客户实际需求定制，可为任意形状【厚度】：产品整体厚度 0.6mm

【特征】：两面发热，发热均匀，具有一定的辐射能力，发热效率高，有双面发热，单面发热之分。

电压,功率,引出线等可根据客户要求定制.

联系人：王小姐 手机：18926889016

联系电话：0769-89109606

qq：2937263801

邮箱：powerlf001@126.com

云母加热板 电热片 加热膜 加热器 厂家直销专业生产 技术先进 质量保证