

液化气中丁烷检测仪

产品名称	液化气中丁烷检测仪
公司名称	滕州赛谱分析仪器有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	品牌:赛谱 型号:专用
公司地址	山东省枣庄滕州市文昌路南段517号
联系电话	0632-5831177 15588237852

产品详情

仪器特点：中文大屏幕lcd显示器，故障诊断中文提示，数字调零，8阶程升，智能双后开门，，断气/漏气/超温保护，并显示故障原因，柱室采用了独有的跟踪升温方式。

检测范围：丁烷及高纯丁烷。

一、主要技术特点：

- 1、仪器采用大屏幕lcd液晶汉字显示技术，显示直观、操作方便、更适合中国国情。
- 2、自我诊断功能，能显示故障部位。
- 3、触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定。
- 4、数据断电保护功能，仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存。
- 5、具有秒表功能。
- 6、具有超温保护装置。温度超过设定极限，仪器均会停止加热，并在显示器上报告故障。
- 7、大屏幕液晶中文显示器直观的显示出仪器参数，通过人性化软件操作界面，极大方便用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数；直观地操作包括fid自动点火，开关桥流，开启关闭控温，开启关闭程升和各个时间事件等功能。
- 8、仪器电脑连接互联网，可通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度，促进实验室的有效应用。

9、主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的存储器的采用，使数据的保存更加可靠。

同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性。

10、采用微处理器的温度控制电路，各加热区被控对象的温度精度达到0.1度。

11、智能化的双后开门技术，保证仪器柱箱温度有良好的控温精度，并能快速降温。

12、八阶程序升温，适应宽沸点的复杂样品的分析。

13、单元式整体结构设计，安装、维修方便。

14、大体积柱箱，可同时安装四根色谱柱。

15、仪器设计合理灵活，可以同时安装三种检测器，并且有独立电路系统、信号输出端。

16、灵活的填充柱和毛细管柱系统,可接不同口径的毛细管柱。

二、主要技术指标：

1、温控指标：

柱箱：室温上8 - 420 精度 ± 0.1 (200 时测)。

进样器：室温上8 - 420 精度 ± 0.1 (200 时测)。

检测器：室温上8 - 420 精度 ± 0.1 (200 时测)。

最多六路控温：适用于加装转化炉等多路控温需求。

2、柱温箱参数：

控温精度：室温上8 - 399 精度 ± 0.1 。

柱温箱体积：280mm × 280mm × 250mm。

程序升温阶数：八阶。

程序升温速率：1 - 50 。

各阶恒温保持时间：0 - 300min (1min增量)。

自动后开门设计，确保快速降温。

大功率、低噪音的旋转风扇，确保温度的均匀性。

3、稳定的双气路系统:

载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计。

精确的刻度式气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性。

4、多种进样方式可选：

填充柱柱头进样。

填充柱气化进样。

毛细管分流/不分流进样：背压阀控制技术，线性分流。

六通阀气体进样。

在线进样：无人看管的情况下24小时连续进样（专利技术）。

气相色谱仪 色谱分析仪 气相色谱仪价格 气相色谱分析仪 天然气分析仪 天然气检测仪 天然气中热值分析仪

氢气发生器 液化气分析仪 二甲醚分析仪

赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张经理

公司网址：<http://www.saipuyiqi.com>

液相色谱仪 液相色谱分析仪 二甲醚分析仪 二甲醚检测仪 液化气分析仪 二甲醚分析仪厂家 液化气分析仪厂家

液化气分析仪价格

赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张经理

公司网址：<http://www.qxspy.net>

公司网址：<http://www.qixiangsepuyi.net>

公司网址：<http://www.lunangc.com/>

公司网址：<http://www.tztianpu.com/index.html>

赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张经理