

防爆式粉尘净化器 临沂市厂家供应

产品名称	防爆式粉尘净化器 临沂市厂家供应
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-DC (B) 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

lb-dc (b) 防爆打磨工作台

型号：lb-dc (b)

处理风量m³/h：3000

电机功率 (kw)：3.0

滤筒规格 (mm)： 325*465mm

滤筒数量 (个)：2

设备尺寸 (mm)：1200*800*1470

产品参数

使用于各种焊接、抛光、打磨、等离子切割等工序是必不可少的。对应工件焊接前后的打磨是不可缺少的设备，该产品采用了国际领先的过滤技术并在内部采用了最低限度减少粉尘发生的结构方式，对焊接、切割及打磨烟尘的过滤效率可达99.9%，同时并能够保证极高的气流量以及安全性。工作原理：烟尘通过风机产生的负压经侧排风口和下排风口进入净化器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞

后，大颗粒粉尘在重力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。独特的台式设计非常完美，内置式除尘系统，风机隔声，无须管道连接，清洁后的空气可在室内循环排放，减少了能源开支。这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细加工、不规则部件的理想选择。它可与专门的烟尘净化器连接，又可与中央式烟尘系统连接。

结构特点：

11. 风机采用高效离心防爆风机，具有高效，运行平稳、安全保障，低噪音等特点。
12. 防爆打磨工作台内配防爆电控箱及控制器，可安装防爆灯具；
13. 防爆电控箱：利用密封垫等进行密封，防止火花溅出。
14. 爆破口：如除尘器发生爆炸，箱体很可能会破裂，造成人身伤亡事故，为防止此情况，把爆炸能量吸收引导至除尘器后上部并排除，尽量减少其损失
15. 滤筒采用防静电复膜聚脂纤维材质，使用寿命长，性能稳定，更换方便而且吸附性能更高，安全性更好。
16. 采用防爆脉冲阀脉冲反吹式自动清灰，可保障设备始终处于良好工作状态。
17. 抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。
18. 为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。
19. 集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
110. 结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
111. 可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。
112. 工作台的底面、正面和上方均有吸风口，可有效控制粉尘的飞散。
113. 抽屉式集尘箱，保障倒灰快捷、方便。

路博环保售后支持

路博始终把客户的需求放在首位,更好的了解您的需求,提高我们的服务质量:“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。

- 1、设备安装调试,并对设备操作人员的日常操作使用,常见故障的判定及应急解决办法和安全培训,全程免费系统培训。
- 2、我公司产品自合格出厂之日起保修期为一年,终身维修,保修期内免费维修{人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外},软件终身免费升级。
- 3、用户在正常使用中出现性能故障时,在接到设备故障通知后,2小时内做反应,并给予解决,如未能解决,会在72小时到达现场解决问题至设备正常使用为止。
- 4、在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务,(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害(2)由于操作不当而造成的故障或损坏(3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏
- 5、超过质保期的产品进行保养和维修应由用户承担维修、易损耗零件及往返运输费用的成本费。设备到货后,用户方应对所到货物的外包装进行检查。若发现损坏及损坏到何程度,应立即以电话或书面形式通知我公司。如需安装的,在进行安装调试前用户应提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而定。