

# 海绵聚合物拉力机

产品名称	海绵聚合物拉力机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000 负荷范围:0.5 ~ 10KN
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

海绵聚合物拉力机，海绵压陷硬度试验机，聚氨酯拉伸强度试验机，软质泡沫撕裂强度试验机，聚合物抗拉性能检测仪

### 一、海绵聚合物拉力机产品介绍：

海绵聚合物拉力机主要用于检测聚氨酯、汽车座椅、软质泡沫聚合物等海绵材料的拉伸强度、断后延伸率、撕裂强度、压陷比和压陷硬度试验数据，满足标准：gb/t10807-2006、astm d3574、astm d3574、gb/t6344-1996、gb/t10808-2006、iso8067:1989等国家标准及国际标准，用于海绵厂家、沙发座椅、家具、大专院校及质检机构。

### 二、海绵聚合物拉力机技术参数：

- 1、规格型号：uh4000
- 2、负荷精度等级：0.5级
- 3、负荷范围：500n、1000n、2000n、3000n、5000n、10kn
- 4、有效测力范围：0.2/100-100%
- 5、试验力分辨率:1/300000f.s
- 6、海绵压陷试验宽度：500mm
- 7、海绵拉伸试验空间：800mm
- 8、试验速度:：0.01~500mm/min（任意调）

- 9、 试验速度精度：示值的  $\pm 0.5\%$  以内
- 10、 位移测量精度：示值的  $\pm 0.5\%$  以内
- 11、 变形测量精度：示值的  $\pm 0.5\%$  以内
- 12、 采集感应方式：高精度负荷测力传感器
- 13、 控制系统：日本松下全数字交流伺服电机加伺服控制器
- 14、 软件测控系统：全数字闭环控制系统，可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能
- 15、 试台升降装置：快/慢两种速度控制，可调动
- 16、 试台安全保护装置：软件自动诊断、电子限位
- 17、 试台返回：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回
- 18、 超载保护：超过最大负荷10%时自动保护

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司 热线：400-011-2620 电话：021-37199700