

# WSK2012H温湿度控制器瑞联WSK2000

产品名称	WSK2012H温湿度控制器瑞联WSK2000
公司名称	河南省瑞联电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南瑞联 型号:WSK2012 开孔:45 × 45
公司地址	开封市顺河区曹门大街6号
联系电话	0371-23668538 18738996313

## 产品详情

### 温湿度控制器系列--凝露湿度控制器

#### wsk2012型凝露全自动控制器

主要功能：

wsk2012型凝露全自动控制器，是专门为电力设备柜体内部进行除湿、防凝露而设计的一种专用仪器，带一路凝露传感器。

升温型：当湿度过大或者将有凝露产生时，启动加热器，破坏产生凝露的条件，调节湿度致预设值，加热器自动断开，凝露控制器恢复监控状态。

降温型：当湿度过大或者将有凝露产生时，启动排风扇，破坏产生凝露的条件，调节湿度致预设值，排风扇自动断开，凝露控制器恢复监控状态。

技术指标：

凝露启控：85%rh ± 5%rh ( 20 时)

响应速度：典型值 5s

工作环境：-30 ~ +50 ， <95%rh

电 源：ac220v ± 10% ， 50hz

输出：1倍工作电压，额定功率阻性负载ac220v / 3a

外形尺寸：48 × 48 × 100 mm<sup>3</sup>

功耗：小于3w

安装方式：面板式：在安装面板上开具45+0.5 × 45+0.5 mm<sup>2</sup>孔，通过安装支架将控制器固定在面板上。

导轨式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装板上。