

WSK2030温湿度控制器瑞联WSK2000

产品名称	WSK2030温湿度控制器瑞联WSK2000
公司名称	河南省瑞联电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南瑞联 型号:WSK2030 开孔:45 × 45
公司地址	开封市顺河区曹门大街6号
联系电话	0371-23668538 18738996313

产品详情

wsk2030型双凝露全自动控制器

主要功能

wsk2030型双凝露度控制器产品，是为防止凝露的发生，进行自动除湿、防凝露而设计的一种专用仪器，带两路凝露传感器，可以对两个不同环境实现监控或者对同一环境监控达到双重保险作用，当环境湿度高于设定值时，控制器驱动加热器或风扇加热或除湿，环境湿度达到设定要求时，加热器或风扇自动断开，双凝露控制器恢复监控状态。（注：当有不使用的凝露传感器其对应端子必须短接）。

技术指标

湿度控制：湿度 $>85\%rh \pm 5\%rh$ 时启控， $<75 \pm 5\%rh$ 时复位(或用户指定：__%rh)

响应速度：典型值 5s

工作环境：-30 ~ +50 ， <95%rh

电 源：ac220v $\pm 10\%$ ， 50hz

输 出：1倍工作电压，额定功率阻性负载ac220v / 3a $\times 2$

外形尺寸：48 \times 48 \times 100 mm³

功 耗：小于3w

安装方式

面板式：在安装面板上开具 $45+0.5 \times 45+0.5$ mm²孔，通过安装支架将控制器固定在面板上。

导轨式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装板上