

WSK2038温湿度控制器瑞联WSK2000

产品名称	WSK2038温湿度控制器瑞联WSK2000
公司名称	河南省瑞联电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南瑞联 型号:WSK2038 开孔:45 × 45
公司地址	开封市顺河区曹门大街6号
联系电话	0371-23668538 18738996313

产品详情

wsk2038型智能湿度控制器

主要功能

wsk2038型智能湿度控制器，是专门为防止电力设备工作环境湿度异常时，进行自动控湿，而设计的一种可自动控湿的自动化监控设备，带一路湿度传感器。当工作环境湿度高于或低于设定湿度值时，排风或加热装置也将启动，面板上的“控湿”指示灯被点亮，直至高湿或凝露条件完全消除，环境湿度达到设定要求时才停止工作，湿度监控器恢复监控状态。轻触开关设定控制湿度值、升温型或降温型模式。

技术指标

湿度控制：上下限设定值可在0 ~ 100%rh范围内通过轻触开关调节

测量精度：± 5%rh

基本误差：输入满量程的 ± 5% ± 1个字

分辨率：1%rh

采样周期：2次/sec

湿度回差：0 ~ 20%rh可调

湿度修正值：-10 ~ +20%rh

控湿模式：升湿型/降湿型(用户可自行设定)

主控输出：有源，1倍工作电压，额定功率阻性负载ac220v 3a × 2

工作电压：ac220v ± 10% 50hz

工作环境：-30 ~ +50 ， <95%rh

电 源：ac220v ± 10% ， 50hz

外形尺寸：48 × 48 × 100 mm³

功 耗：小于4w

安装方式：

面板式：在安装面板上开具45+0.5 × 45+0.5 mm²孔，通过安装支架将控制器固定在面板上。

导轨式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装板上